



ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА Прайс-лист 01.01.2022

Содержание

Реле давления

KP	Реле давления общепромышленного назначения.....	4
KPI	Реле давления общепромышленного назначения (для жидких сред).....	4
KP 44	Реле давления сдвоенное, для насосов (управление и защита).....	4
RT	Реле давления для котлов.....	5
RT	Реле давления для тяжелой промышленности.....	5
RT	Реле разности (перепада) давлений (дифференциальное).....	6
KPS	Реле давления для судостроения и тяжелых условий.....	6
CAS	Реле давления для судостроения и тяжелых условий.....	6
BCP	Реле давления для водогрейных и паровых котлов.....	7
CS	Реле давления для насосов и компрессоров.....	7
MBC	Реле давления для судостроения и тяжелых условий.....	8
MBC	Реле разности давлений для судостроения и тяжелых условий.....	8
	Аксессуары для монтажа реле давления.....	9

Реле температуры

KP	Реле температуры общепромышленного назначения.....	10
KPS	Реле температуры для судостроения и тяжелых условий.....	10
CAS	Реле температуры для судостроения и тяжелых условий.....	11
MBC	Реле температуры для судостроения и тяжелых условий.....	11
RT	Реле температуры для тяжелой промышленности.....	11
	Аксессуары для монтажа реле температуры.....	12

Преобразователи давления

MBS 1700	Преобразователи для общей промышленности.....	13
MBS 1750	Преобразователи для общей промышленности с встроенным демпфером.....	13
MBS 4003	Преобразователи давления для узлов коммерческого учета тепла	14
MBS 3000	Преобразователи универсального назначения.....	14
MBS 3050	Преобразователи универсального назначения с демпфером.....	16
MBS 3300	Преобразователи давления для судостроения.....	16
MBS 3350	Преобразователи давления с демпфером для судостроения.....	17
MBS 3200	Преобразователи давления с увеличенным диапазоном температур.....	17
MBS 3250	Преобразователи с увеличенным диапазоном температур и демпфером..	18
MBS 33	Преобразователи давления общепромышленного назначения (U).....	18
MBS 33	Преобразователи давления общепромышленного назначения (4...20 мА).....	19
MBS 33М	Преобразователи давления для судостроения.....	19
MBS 4050	Преобразователи давления общего назначения с демпфером.....	20
MBS 4010	Преобразователи давления с мембраной для агрессивных и вязких сред.....	20
MBS 4000	Преобразователи высокой точности	21
MBS 4510	Преобразователи с мембраной для пищевой промышленности	21
MBS 5100	Преобразователи давления блочной конструкции для судостроения.....	22
MBS 5150	Преобразователи блочной конструкции для судостроения с демпфером..	22
EMP 2	Преобразователи давления для судостроения для установки на стене.....	23
MBD 1000	Электронный индикатор.....	24
	Аксессуары для монтажа преобразователей давления.....	24

Содержание

Датчики температуры

MBT	153	Датчик кабельного типа.....	25
MBT	400	Комнатный датчик температуры	25
MBT	5250	Датчик температуры и гильзы к ним	26
MBT	5260	Датчик температуры для промышленных применений и гильзы к ним	26
MBT	5252	Датчик температуры для тяжелых условий эксплуатации.....	27
MBT	5310	Датчик для измерения температуры подшипников.....	27
MBT	5116	Датчик для измерения температуры выхлопных газов.....	28
MBT	5410	Датчик для измерения температуры в помещениях.....	28
MBT	3560	Компактный датчик с унифицированным выходным сигналом и гильзы к ним	28
MBT	5560	Компактный датчик с унифицированным сигналом для судостроения и гильзы к ним	29
MBT	5111	Датчики температуры (термопара) для выхлопных газов.....	29
MBT	9110	Нормирующие преобразователи.....	29
		Измерительные вставки для ремонта датчиков температуры.....	30

Электромагнитные клапаны серии А

EV	220W	Компактные клапаны с сервоприводом.....	31
----	------	---	----

Электромагнитные клапаны серии В

EV	210B	Клапаны высокой производительности прямого действия.....	33
EV	220B	6 - 22 Клапаны с сервоприводом.....	34
EV	220B	15 - 50 Клапаны высокой производительности с сервоприводом.....	34
EV	220B	65 - 100 Клапаны большого размера.....	35
EV	222B	15 - 50 Клапаны для агрессивных сред.....	36
EV	224B	15 - 25 Клапаны с сервоприводом для сред с высоким давлением.....	36
EV	250B	6 - 22 Клапаны комбинированного действия.....	36
EV	251B	6 - 22 Клапаны комбинированного действия.....	37
EV	225B	6 - 22 Клапаны с сервоприводом для пара.....	37
EV	215B	Клапаны прямого действия для пара.....	38
EV	260B	Электромагнитные регулирующие клапаны.....	38
EV	310B	Высокопроизводительные трехходовые клапаны.....	38
		Катушки для электромагнитных клапанов серии В.....	39
		Аксессуары для электромагнитных клапанов.....	41

Пневматические клапаны

AV	210	Пневматические клапаны с угловым поршнем.....	43
		Аксессуары для пневматических клапанов.....	43

KP

Реле давления общепромышленного назначения

Реле давления KP используются для систем регулирования, контроля и аварийной сигнализации в промышленных установках и предназначены для работы с газообразными средами и воздухом.



Рабочие среды: газообразные среды и воздух
 Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 16А, 440В переменного тока (AC-3)
 Штуцер: наружная резьба G 1/4А
 Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +100 °С; окружающей от -40 до +65 °С

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Класс защиты	Блокировка контактов	Код заказа
KP 35	-0,2	7,5	0,7 - 4,0	IP 30	нет	060-113366
KP 35	-0,2	7,5	0,7 - 4,0	IP 55	нет	060-538666
KP 36	2	14	0,7 - 4,0	IP 30	нет	060-110866
KP 36	2	14	0,7 - 4,0	IP 55	нет	060-538766
KP 36	4	12	0,5 - 1,6	IP 30	нет	060-122166

KPI

Реле давления общепромышленного назначения

Реле давления KP используются для систем регулирования, контроля и аварийной сигнализации в промышленных установках и предназначены для работы с жидкими средами. Это оптимальное решение для защиты насосов от сухого хода



Рабочие среды: вода, нейтральные жидкости
 Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 16А, 440В переменного тока (AC-3)
 Штуцер: наружная резьба G 1/4 или G1/2
 Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +100 °С; окружающей от -40 до +65 °С

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Класс защиты	Блокировка контактов	Код заказа
KPI 35	-0,2	8	0,4 - 1,5	IP 30	нет	060-121766
KPI 35 (G1/2)	-0,2	8	0,4 - 1,5	IP 30	нет	060-132466
KPI 35	-0,2	8	0,4 - 1,5	(Пром.упаковка, заказ только по 48 шт.)		060-113066
KPI 35 (G 1/2)	-0,2	8	0,4 - 1,5	(Пром.упаковка, заказ только по 24 шт.)		060-132566
KPI 35	-0,2	8	0,5 - 2,0	IP 30	нет	060-121966
KPI 35	-0,2	8	0,4 - 1,5	IP 55	нет	060-130366
KPI 36	4	12	0,5 - 1,6	IP 30	нет	060-118966
KPI 36	2	12	0,5 - 1,6	IP 30	нет	060-316966
KPI 38	8	28	1,8 - 6	IP 30	нет	060-508166

KP 44

Сдвоенное реле давления

Реле давления KP 44 используются для одновременной защиты насоса от сухого хода и поддержания заданного давления в системе



Рабочие среды: жидкости
 Контактная система: SPST(NO)+SPST(NC). Нагрузка: до 16А, 440В переменного тока (AC-3)
 Штуцер: наружная резьба 2xG 1/4А
 Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +100 °С; окружающей от -40 до +65 °С

Модель	Диапазон начало (регулирование/защита), бар	Диапазон конец (регулирование/защита), бар	Дифференциал (регулирование/защита), бар	Класс защиты	Блокировка контактов	Код заказа
KP44	2/0,5	12/6	0,7 - 4,50/1	IP 44	нет	060-001366

RT

Реле давления для тяжелой промышленности

Реле давления RT используются в промышленных установках и судостроении. Серия реле давления RT представлена широкой номенклатурой приборов для работы с различными средами, включая морскую воду



Рабочие среды: газообразные среды, воздух, жидкости
 Контактная система: SPDT (перекидной), заменяемая. Нагрузка: до 10А, 440В переменного тока (AC-3)
 Штуцер: наружная резьба G 3/8А
 Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +100 °С (90 °С для RT 113); окружающей: от -50 до +70 °С
 Одобрены Российским морским регистром судоходства (PMPC)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Класс защиты	Блокировка контактов	Код заказа
RT 121	-1	0	0,09 - 0,4	IP 66	нет	017-521566
RT 113	0	0,3	0,01 - 0,05	IP 66	нет	017-519666
RT 112	0,1	1,1	0,07 - 0,16	IP 66	нет	017-519166
RT 112	0,1	1,1	0,07	IP 66	нет	017-519366
RT 113	0,1	1,1	0,07	IP 54	на максимум	017-519266
RT 110	0,2	3	0,08 - 0,25	IP 66	нет	017-529166
RT 110	0,2	3	0,08 - 0,25	IP 66	нет	017-529266
RT 110	0,2	3	0,08	IP 54	на минимум	017-511066
RT 1	-0,8	5	0,5 - 1,6	IP 66	нет	017-524566
RT 1	-0,8	5	0,5	IP 54	на минимум	017-524666
RT 1A	-0,8	5	0,5 - 1,6	IP 66	нет	017-500166
RT 1A	-0,8	5	0,5	IP 54	на минимум	017-500266
RT 200	0,2	6	0,25 - 1,2	IP 66	нет	017-523766
RT 200	0,2	6	0,25	IP 54	на максимум	017-523866
RT 200	0,2	6	0,25	IP 54	на минимум	017-523966
RT 116	1	10	0,3 - 1,3	IP 66	нет	017-520366
RT 116	0,2	6	0,3	IP 54	на максимум	017-520466
RT 116	0,2	6	0,3	IP 54	на минимум	017-519966
RT 5	4	17	1,2 - 4	IP 66	нет	017-525566
RT 5	4	17	1,2	IP 54	на максимум	017-509466
RT 5	4	17	1,2 - 4	IP 66	нет	017-525366
RT 5A	4	17	1,2	IP 54	на максимум	017-504666
RT 5A	4	17	1,2 - 4	IP 54	на максимум	017-504766
RT 117	10	30	1 - 4	IP 66	нет	017-529566
RT 117	10	30	1 - 4	IP 66	нет	017-529666

RT

Реле давления для котлов

Благодаря двойному сильфону реле для котлов серии RT отличаются высокой надежностью и способны защитить оборудование даже при потери герметичности одного из сильфонов.



Рабочие среды: вода, пар (через водонаполненную петлю)
 Диапазоны давления: от 0,1 до 25 бар
 Штуцер: наружная резьба G 1/2A (нерж. сталь)
 Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +150 °С; окружающей: от -50 до +70 °С

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Класс защиты	Блокировка контактов	Код заказа
Реле давления для паровых котлов, срабатывающие при повышении давления						
RT 112W	0,1	1,1	0,07	IP 66	нет	017-528266
RT 35W	0	2,5	0,1	IP 66	нет	017-528066
RT 30AW	1	10	0,8	IP 66	нет	017-518766
RT 30AB	1	10	0,4	IP 54	на максимум	017-518866
RT 30AS	1	10	0,4	IP 54	на максимум	017-518966
RT 19W	5	25	1,2	IP 66	нет	017-518166
RT 19B	5	25	1	IP 54	на максимум	017-518266
RT 19S	5	25	1	IP 54	на максимум	017-518366
Реле давления для паровых котлов, срабатывающие при повышении давления						
RT 33B	0	2,5	0,1	IP 54	на минимум	017-526266
RT 31W	2	10	0,3 - 1	IP 66	нет	017-526766
RT 31B	2	10	0,3	IP 54	на минимум	017-526866
RT 31S	2	10	0,3	IP 54	на минимум	017-526966
RT 32W	5	25	0,8 - 3	IP 66	нет	017-524766
RT 32B	5	25	0,4	IP 54	на минимум	017-524866

RT

Реле разности (перепада) давлений (дифференциальное)

Реле разности давлений RT предназначены для защиты систем при отказе насосного оборудования



Диапазоны разности давлений: от 0 до 11 бар
Штуцер: наружная резьба 2xG 3/8A
Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +100 °C; окружающей: от -50 до +70 °C

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Класс защиты	Блокировка контактов	Код заказа
RT 262A	0,1	1,5	0,1	IP 66	нет	017D002566
RT 262A	0	0,3	0,035	IP 66	нет	017D002766
RT 260A	0,5	4	0,3	IP 66	нет	017D002166
RT 260A	0,5	6	0,5	IP 66	нет	017D002366
RT 260A	1,5	11	0,5	IP 66	нет	017D002466
RT 265A	1	6	0,5	IP 66	нет	017D007266

KPS

Реле давления для судостроения и тяжелых условий

Реле давления KPS могут быть использованы в системах аварийной сигнализации и регулирования на заводах, дизельных установках, компрессорах, электростанциях, а также на судах.



Рабочие среды: газы, жидкости, включая масла и морскую воду
Контактная система: SPDT (перекидной), позолоченная. Нагрузка: до 6А, 440В переменного тока (AC-3)
Класс защиты IP67
Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +100 °C; окружающей от -40 до +70 °C
Одобрены Российским морским регистром судоходства (РМРС)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Штуцер	Блокировка контактов	Код заказа
Стандартные реле давления						
KPS 31	0	2,5	0,1	G 1/4	нет	060-311066
KPS 31	0	2,5	0,1	G 3/8 A	нет	060-310966
KPS 33	0	3,5	0,2	G 1/4	нет	060-310466
KPS 33	0	3,5	0,2	G 3/8 A	нет	060-310366
KPS 35	0	8	0,4 - 1,5	G 1/4	нет	060-310566
KPS 35	0	8	0,4 - 1,5	G 3/8 A	нет	060-310066
KPS 35	0	8	0,4	G 1/4	нет	060-310866
KPS 37	6	18	0,85 - 2,5	G 1/4	нет	060-310666
KPS 37	6	18	0,85 - 2,5	G 3/8 A	нет	060-310166
KPS 39	10	35	2,0 - 6,0	G 1/4	нет	060-310766
KPS 39	10	35	2,0 - 6,0	G 3/8 A	нет	060-310266
Реле давления для сред с пульсациями и пиками давления						
KPS 43	1	10	0,7 - 2,8	G 1/4	нет	060-312066
KPS 45	4	40	2,2 - 11	G 1/4	нет	060-312166
KPS 47	6	60	3,5 - 17	G 1/4	нет	060-312266

CAS

Реле давления и разности давлений для судостроения и тяжелых условий

Реле давления CAS во многом аналогичны реле KPS и отличаются контактной системой, в которой использован микропереключатель с минимальным значением дифференциала



Рабочие среды: газы, жидкости, включая масла и морскую воду
Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 0,1А, 440В переменного тока (AC-15)
Класс защиты IP67
Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +100 °C; окружающей от -40 до +70 °C
Одобрены Российским морским регистром судоходства (РМРС)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Штуцер	Блокировка контактов	Код заказа
Стандартные реле давления						
CAS 133	0	3,5	0,1	G 1/4	нет	060-315066
CAS 136	0	10	0,2	G 1/4	нет	060-315166
CAS 137	6	18	0,3	G 1/4	нет	060-315266
CAS 139	10	35	0,6	G 1/4	нет	060-315366
Реле давления для сред с пульсациями и пиками давления						
CAS 143	1	10	0,2 - 0,6	G 1/4	нет	060-316066
CAS 145	4	40	0,8 - 2,4	G 1/4	нет	060-316166
CAS 147	6	60	1 - 3	G 1/4	нет	060-316266
Реле разности (перепада) давления						
CAS 155	0,2	2,5	0,1	2 X G 1/4	нет	060-313066

BCP

Реле давления для водогрейных и паровых котлов

Современная высоконадежная конструкция с удобным штекером для электрических соединений для систем автоматизации котлов



Рабочие среды: вода, пар (через водонаполненную петлю)
 Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 6А, 250В переменного тока (AC-1)
 Класс защиты IP65
 Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +120 °С; окружающей от -20 до +70 °С

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Штуцер	Блокировка контактов	Код заказа
BCP 1	0,1	1,1	0,15 - 0,6	G 1/2 A	нет	017B0002
BCP 1H	0,1	1,1	0,1	G 1/2 A	на максимум	017B0030
BCP 2	0	2,5	0,4 - 1,0	G 1/2 A	нет	017B0006
BCP 2H	0	2,5	0,2	G 1/2 A	на максимум	017B0034
BCP 2L	0	2,5	0,2	G 1/2 A	на минимум	017B0058
BCP 3	0	6	0,7 - 1,4	G 1/2 A	нет	017B0010
BCP 3H	0	6	0,4	G 1/2 A	на максимум	017B0038
BCP 3L	0	6	0,4	G 1/2 A	на минимум	017B0062
BCP 4	1	10	1,0 - 2,5	G 1/2 A	нет	017B0014
BCP 4H	1	10	0,45	G 1/2 A	на максимум	017B0042
BCP 4L	1	10	0,45	G 1/2 A	на минимум	017B0066
BCP 5	2	16	2,0 - 3,2	G 1/2 A	нет	017B0018
BCP 5H	2	16	1,2	G 1/2 A	на максимум	017B0046
BCP 5L	2	16	1,2	G 1/2 A	на минимум	017B0070
BCP 6	5	25	2,5 - 4,0	G 1/2 A	нет	017B0022
BCP 6H	5	25	1,5	G 1/2 A	на максимум	017B0050
BCP 6L	5	25	1,2	G 1/2 A	на минимум	017B0074
BCP 7	10	40	3,0 - 6,0	G 1/2 A	нет	017B0026
BCP 7H	10	40	2,3	G 1/2 A	на максимум	017B0054

CS

Реле давления для насосов и компрессоров

Современная высоконадежная конструкция с удобным штекером для электрических соединений для систем автоматизации котлов



Рабочие среды: вода, воздух
 Контактная система: SPST или TPST. Нагрузка: до 12 А, 220 - 415 В/ 9 А, 600 В переменный ток (AC-3)
 Ручной выключатель для блокировки контактной системы
 Предохранительный клапан (опция)
 Диапазон температур рабочей среды: от -20 до +70 °С; окружающей от -20 до +70 °С

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Штуцер	Класс защиты	Код заказа
CS, 1-полюсное	2	6	0,72 - 2,0	G 1/4	IP 43	031E020266
CS, 3-полюсное	2	6	0,72 - 2,0	G 1/4	IP 43	031E020066
CS, 3-полюсное	2	6	0,72 - 2,0	G 1/4	IP 55	031E020566
CS, 3-полюсное	2	6	0,72 - 2,0	G 1/2	IP 43	031E021066
CS, 3-полюсное	2	6	0,72 - 2,0	G 1/2	IP 55	031E021566
CS, 3-полюсное	4	12	1,0 - 4,0	G 1/4	IP 43	031E022066
CS, 3-полюсное	4	12	1,0 - 4,0	G 1/4	IP 55	031E022566
CS, 3-полюсное	4	12	1,0 - 4,0	G 1/2	IP 43	031E023066
CS, 3-полюсное	4	12	1,0 - 4,0	G 1/2	IP 55	031E023566
CS, 3-полюсное	7	20	2,0 - 7,0	G 1/4	IP 43	031E024066
CS, 3-полюсное	7	20	2,0 - 7,0	G 1/4	IP 55	031E024566
CS, 3-полюсное	7	20	2,0 - 7,0	G 1/2	IP 43	031E025066
CS, 3-полюсное	7	20	2,0 - 7,0	G 1/2	IP 55	031E025566
CS, 3-полюсное	2	6	0,72 - 2,0	G 1/2	IP 43	031E101066
CS, 3-полюсное	4	12	1,0 - 4,0	G 1/2	IP 43	031E101266
CS, 3-полюсное	4	20	2,0 - 7,0	G 1/2	IP 43	031E101466

MBC

Реле давления для судостроения и тяжелых условий

Реле давления блочной конструкции для работы с давлениями до 400 бар с высокими показателями виброзащиты. Оптимальное решение для судовых силовых установок, гидравлических систем и железнодорожного транспорта.



Рабочие среды: газы, жидкости, включая масла и морскую воду
 Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 3А, 440В переменного тока (AC-3)
 Класс защиты IP65
 Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +85 °C; окружающей от -40 до +85 °C
 MBC 5100 одобрены Российским морским регистром судоходства (РМРС)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Штуцер	Код заказа
MBC 5100-1011-1DB04	-0,2	1	0,15 - 0,45	G 1/4 внутр. + фланец	061B000566
MBC 5100-1211-1DB04	-0,2	4	0,15 - 0,45	G 1/4 внутр. + фланец	061B000466
MBC 5100-1411-1DB04	-0,2	10	0,15 - 0,60	G 1/4 внутр. + фланец	061B000266
MBC 5100-1411-1CB04	-0,2	10	0,15 - 0,60	G 1/4 внутр. + фланец	061B000066
MBC 5100-2011-1DB04	0,5	3	0,15 - 0,30	G 1/4 внутр. + фланец	061B002966
MBC 5100-2211-1DB04	1	6	0,15 - 0,45	G 1/4 внутр. + фланец	061B000766
MBC 5100-3421-1DB04	5	30	0,40 - 1,5	G 1/4 внутр. + фланец	061B000366
MBC 5100-2031-1DB04	0,5	3	0,25 - 0,80	G 1/4 внутр. + фланец	061B101766
MBC 5100-2231-1DB04	1	6	0,30 - 2,0	G 1/4 внутр. + фланец	061B100966
MBC 5100-2431-1DB04	1	10	0,30 - 2,0	G 1/4 внутр. + фланец	061B100466
MBC 5100-3231-1DB04	5	20	0,4 - 2,5	G 1/4 внутр. + фланец	061B100266
MBC 5100-3331-1DB04	5	25	0,4 - 2,5	G 1/4 внутр. + фланец	061B102466
MBC 5100-3641-1DB04	5	40	1,0 - 7,0	G 1/4 внутр. + фланец	061B100566
MBC 5100-4241-1DB04	10	100	1,7 - 14	G 1/4 внутр. + фланец	061B100366
MBC 5100-5251-1CB04	16	160	12 - 30	G 1/4 внутренняя	061B510066
MBC 5100-5451-1CB04	25	250	12 - 40	G 1/4 внутренняя	061B510166
MBC 5100-5651-1DB04	40	400	15 - 50	G 1/4 внутр. + фланец	061B510266
MBC 5000-1411-1CB04	-0,2	10	0,15 - 0,60	G 1/4 внутренняя	061B200066

MBC

Реле разности давлений для судостроения и тяжелых условий

Реле разности давления блочной конструкции для работы в жестких условиях с высокими показателями виброзащиты. Оптимальное решение для судовых силовых установок, гидравлических систем и железнодорожного транспорта.



Рабочие среды: газы, жидкости, включая масла и морскую воду
 Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 3А, 440В переменного тока (AC-3)
 Класс защиты IP65
 Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +85 °C; окружающей от -40 до +85 °C
 MBC 5180 одобрены Российским морским регистром судоходства (РМРС)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Дифференциал, бар	Штуцер	Код заказа
MBC 5180-2031-1DB04	0,3	5	0,2 - 1,0	G 1/4 внутр. + фланец	061B128066
MBC 5180-2031-1CB04	0,3	5	0,2 - 1,0	G 1/4 внутренняя	061B129066

Аксессуары для реле давления

Клапанные блоки, переходники, ниппели для простоты монтажа и защиты реле







Наименование	Описание	Совместимость	Код заказа
Клапанный блок MBV 5000-1111	вход - 1, выход - 1, отсечной кран - 1	MBC	061B7000
Клапанный блок MBV 5000-1211	вход - 2, выход - 2, отсечной кран - 2	MBC	061B7001
Клапанный блок MBV 5000-1311	вход - 3, выход - 3, отсечной кран - 3	MBC	061B7002
Клапанный блок MBV 5000-1411	вход - 4, выход - 4, отсечной кран - 4	MBC	061B7003
Клапанный блок MBV 5000-1511	вход - 5, выход - 5, отсечной кран - 5	MBC	061B7004
Клапанный блок MBV 5000-2211	вход - 1, выход - 2, отсечной кран - 2	MBC	061B7005
Клапанный блок MBV 5000-2311	вход - 1, выход - 3, отсечной кран - 3	MBC	061B7006
Клапанный блок MBV 5000-2411	вход - 1, выход - 4, отсечной кран - 4	MBC	061B7007
Клапанный блок MBV 5000-2511	вход - 1, выход - 5, отсечной кран - 5	MBC	061B7008
Клапанный блок MBV 5000-3211	вход - 1, выход - 2, отсечной кран - 1	MBC	061B7009
Клапанный блок MBV 5000-3311	вход - 1, выход - 3, отсечной кран - 1	MBC	061B7010
Клапанный блок MBV 5000-3411	вход - 1, выход - 4, отсечной кран - 1	MBC	061B7011
Клапанный блок MBV 5000-3511	вход - 1, выход - 5, отсечной кран - 1	MBC	061B7012
Демпферная катушка	Накидные гайки 2xG 1/2, нерж. сталь, длина 1 м	BSP/RT	060-016966
Демпферная катушка	Накидные гайки 2xG 3/8, медь, длина 1,5 м	RT	060-104766
Защитная крышка	Глухая крышка, обеспечивает IP 55	KP/KPI	060-033066
Защитная крышка	Прозрачная крышка, обеспечивает IP	KP/KPI	060-062866
Угловой кронштейн	Для монтажа реле	KP/KPI	060-105666
Кабельный ввод	Винтовой сальниковый кабельный	KP/KPI	060-105966
Кожух	Для повышения класса защиты до IP	KP/KPI	060-003166
Воздушный колокол	Для монтажа системы контроля	RT 113	017-401366
Соединитель с ниппелем	G 3/8 (с ответной частью под пайку)	RT	017-436866
Соединитель с ниппелем	G 3/8 (с ответной частью под	RT	017-422966
Переходная муфта	G 3/8 x 7/16 – 20UNF	RT	017-420566

KP

Реле температуры общепромышленного назначения

Реле давления KP используются для систем регулирования, контроля и аварийной сигнализации в промышленных установках



Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 16А, 440В переменного тока (АС-3)
Класс защиты: IP33 (стандартно) с защитными крышками IP44 или IP55
Диапазон температур окружающей среды от -40 до +100 °С

Модель	Диапазон начало, °С	Диапазон конец, °С	Дифферен- циал, °С	Блокировка контактов	Тип датчика	Длина капил- ляра, м	Код заказа
KP 75	0	40	3 - 10	нет	Комнатный	-	060L121266
KP 78	30	90	3 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L118466
KP 79	50	100	5 - 15	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L112666
KP 81	80	150	5 - 15	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L112566
KP 81	80	150	7 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	3	060L118366
KP 81	80	150	7 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	5	060L117066
KP 81	80	150	8	на максимум	Термобаллон с капилляром	2	060L115566

KPS

Реле температуры для судостроения и тяжелых условий



Контактная система: SPDT (перекидной), позолоченая. Нагрузка : до 6А, 440В переменного тока (АС-3)
Класс защиты IP67
Диапазон температур окружающей среды от -40 до +70 °С
Одобрены Российским морским регистром судоходства (РМРС)

Модель	Диапазон начало, °С	Диапазон конец, °С	Дифферен- циал, °С	Блокировка контактов	Тип датчика	Длина капил- ляра, м	Код заказа
KPS 76	-10	30	3 - 10	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L311266
KPS 76	-10	30	3 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L311366
KPS 77	20	60	3 - 14	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L311866
KPS 77	20	60	3 - 14	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L310066
KPS 77	20	60	3 - 14	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L313666
KPS 77	20	60	3 - 14	нет	Термобаллон с армир. кап. трубкой	2	060L310166
KPS 77	20	60	3 - 14	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L310266
KPS 77	20	60	3 - 14	нет	Термобаллон с армир. кап. трубкой	5	060L311966
KPS 79	50	100	4 - 16	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L312166
KPS 79	50	100	4 - 16	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L310366
KPS 79	50	100	4 - 16	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L313766
KPS 79	50	100	4 - 16	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L310466
KPS 79	50	100	4 - 16	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L310566
KPS 79	50	100	4 - 16	нет	Термобаллон с армир. капилляром	5	060L312266
KPS 79	50	100	4 - 16	нет	Термобаллон с армир. капилляром	8	060L312466
KPS 79	50	100	4 - 16	нет	Термобаллон с армир. капилляром	3	060L314366
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L312666
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L312766
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L313866
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон без капилляра	-	060L315766
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L312866
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L312966
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон с армир. капилляром	3	060L315666
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон с армир. капилляром	5	060L313066
KPS 80	70	120	4,5 - 18	нет	Термобаллон с армир. капилляром	8	060L313266
KPS 81	60	150	5 - 25	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L310666
KPS 81	60	150	5 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L310766
KPS 81	60	150	5 - 25	нет	Термобаллон с армир. капилляром	5	060L313466
KPS 81	60	150	5 - 25	нет	Термобаллон с армир. капилляром	8	060L311166
KPS 81	60	150	5 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	-	060L311066
KPS 83	100	200	6,5 - 30	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L310866
KPS 83	100	200	6,5 - 30	нет	Термобаллон с капилляром	2	060L310966
KPS 83	100	200	18	на максимум	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L313966

CAS

Реле температуры для судостроения и тяжелых условий



Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 0,1А, 440В переменного тока (АС-15)
 Класс защиты Р67
 Диапазон температур окружающей среды от -40 до +70 °С
 Одобрены Российским морским регистром судоходства (РМРС)

Модель	Диапазон начало, °С	Диапазон конец, °С	Дифферен- циал, °С	Блокировка контактов	Тип датчика	Длина капил- ляра, м	Код заказа
CAS178	20	80	2	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L315166
CAS180	70	120	2	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L315366
CAS181	60	150	2,5	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	060L315566
CAS181	60	150	2,5	нет	Термобаллон с армир. капилляром	5	060L319866

MBC

Реле температуры для судостроения и тяжелых условий



Контактная система: SPDT (перекидной). Нагрузка: до 3А, 440В переменного тока (АС-3)
 Класс защиты IP65
 Диапазон температур рабочей среды: от -40 до +85 °С; окружающей от -40 до +85 °С
 Одобрены Российским морским регистром судоходства (РМРС)

Модель	Диапазон начало, °С	Диапазон конец, °С	Дифферен- циал, °С	Блокировка контактов	Тип датчика	Длина капил- ляра, м	Код заказа
MBC 8100-1221-1A020	-10	30	3	нет	Термобаллон с капиллярной трубкой	2	061B820166
MBC 8100-2221-1A020	50	100	4	нет	Термобаллон с капиллярной трубкой	2	061B820366
MBC 8100-2621-1A020	60	150	6	нет	Термобаллон с капиллярной трубкой	2	061B820566
MBC 8100-1231-1A020	-10	30	3	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	061B810166
MBC 8100-1431-1A020	-10	30	3	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	061B810266
MBC 8100-2231-1A020	-10	30	3	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	061B810366
MBC 8100-2431-1A020	-10	30	3	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	061B810466
MBC 8100-2631-1A020	60	150	6	нет	Термобаллон с армир. капилляром	2	061B810566
MBC 8100-1411-1A000	20	60	3	нет	Термобаллон без капилляра	-	061B800266
MBC 8100-2211-1A000	50	100	4	нет	Термобаллон без капилляра	-	061B800366
MBC 8100-2411-1A000	70	120	5	нет	Термобаллон без капилляра	-	061B800466
MBC 8100-2611-1A000	60	150	6	нет	Термобаллон без капилляра	-	061B800566

RT

Реле температуры для тяжелой промышленности



Контактная система: SPDT (перекидной), заменяемая. Нагрузка: до 10А, 440В переменного тока (АС-3)
 Диапазон температур окружающей среды: от -50 до +70 °С
 Класс защиты: IP66 (стандартно) или IP54 для реле с блокировкой контактов
 Одобрены Российским морским регистром судоходства (РМРС)

Модель	Диапазон начало, °С	Диапазон конец, °С	Дифферен- циал, °С	Блокировка контактов	Тип датчика	Длина капил- ляра, м	Код заказа
RT 9	-45	-15	2,2 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-506666
RT 13	-30	0	1,5 - 6	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-509766
RT 3	-25	15	2,8 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-501466
RT 3	-25	15	2,8 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	8	017-501766
RT 2	-25	15	5 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-500866
RT 7	-25	15	2 - 14	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-505366
RT 7	-25	15	2 - 14	нет	Термобаллон с капилляром	8	017-505666
RT 8	-20	12	1,5 - 7	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-506366
RT 12	-5	10	1 - 3,5	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-508966
RT 14	-5	30	2 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-509966
RT 14	-5	30	2 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	3	017-510066
RT 14	-5	30	2 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	5	017-510166
RT 14	-5	30	2 - 10	нет	Термобаллон с капилляром	8	017-510266
RT 26	-5	50	2 - 19	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-518066
RT 23	5	22	1 - 3	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-527866
RT 15	8	32	1,6 - 8	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-511566
RT 101	25	90	2,4 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-500366
RT 101	25	90	2,4 - 20	на максимум	Термобаллон с капилляром	2	017-500466
RT 101	25	90	2,4 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-500566
RT 101	25	90	2,4 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	3	017-500666
RT 101	25	90	2,4 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	5	017-502266
RT 101	25	90	2,4 - 20	на максимум	Термобаллон с капилляром	5	017-502366
RT 101	25	90	2,4 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	8	017-502466
RT 101	25	90	2,4 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	10	017-502566
RT 106	20	90	2 - 20	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-504866
RT 107	70	150	1,8 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-513566
RT 107	70	150	1,8 - 25	на максимум	Термобаллон с капилляром	2	017-513666
RT 107	70	150	1,8 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-513766
RT 107	70	150	1,8 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	3	017-513966

Реле температуры для тяжелой промышленности

Модель	Диапазон начало, °С	Диапазон конец, °С	Дифферен- циал, °С	Блокировка контактов	Тип датчика	Длина капил ляра, м	Код заказа
RT 107	70	150	1,8 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	5	017-514066
RT 107	70	150	1,8 - 25	на максимум	Термобаллон с капилляром	5	017-514166
RT 107	70	150	1,8 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	8	017-514466
RT 107	70	150	1,8 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	10	017-514566
RT 120	120	215	1,8 - 30	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-520566
RT 120	120	215	1,8 - 30	на максимум	Термобаллон с капилляром	2	017-521166
RT 120	120	215	1,8 - 30	нет	Термобаллон с капилляром	5	017-520666
RT 120	120	215	1,8 - 30	нет	Термобаллон с капилляром	8	017-520766
RT 120	120	215	1,8 - 30	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-520866
RT 120	120	215	1,8 - 30	на максимум	Термобаллон с капилляром	2	017-521466
RT 120	120	215	1,8 - 30	нет	Термобаллон с капилляром	5	017-520966
RT 123	150	250	1,8 - 30	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-522066
RT 123	150	250	1,8 - 30	на максимум	Термобаллон с капилляром	2	017-522466
RT 123	150	250	1,8 - 30	нет	Термобаллон с капилляром	5	017-522266
RT 124	200	300	2,5 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	2	017-522766
RT 124	200	300	2,5 - 25	на максимум	Термобаллон с капилляром	2	017-523166
RT 124	200	300	2,5 - 25	нет	Термобаллон с капилляром	5	017-522966
RT 17	-50	-15	1,5 - 7	нет	Комнатный	-	017-511766
RT 11	-30	0	1 - 6	нет	Комнатный	-	017-508366
RT 34	-25	15	2 - 12	нет	Комнатный	-	017-511866
RT 4	-5	30	1,2 - 7	нет	Комнатный	-	017-503666
RT 115	10	35	-	нет	Комнатный	-	017-519766
RT 115	10	35	-	нет	Комнатный	-	017-519866
RT 103	10	45	1 - 7	нет	Комнатный	-	017-515566
RT 140	15	45	1,8 - 11	нет	Канальный	2	017-523666
RT 141	40	80	1,9 - 17	нет	Канальный	2	017-524166
RT 102	25	90	2,4 - 20	нет	Капиллярный трубный	2	017-514766

Защитные крышки, гильзы, монтажные наборы



Наименование	Описание	Совмес тимость	Код заказа
Защитная крышка	Глухая крышка, обеспечивает класс защиты IP55	KP	060-033066
Защитная крышка	Прозрачная крышка, обеспечивает класс защиты IP55	KP	060-062866
Угловой кронштейн	Для монтажа корпуса реле	KP	060-105666
Кабельный ввод	Кабельный сальниковый ввод	KP	060-105966
Кожух	Глухая крышка, обеспечивает класс защиты IP44	KP	060-003166
Сальниковое уплотнение	Для монтажа термобаллона в гильзе	RT	017-422066
Гильза	Внешняя резьба 1/2-14 NPT длина 75 мм ; материал Латунь		060L326466
Гильза	Внешняя резьба 1/2-14 NPT, длина 65 мм ; материал Латунь		060L326566
Гильза	Внешняя резьба 1/2-14 NPT, длина 65 мм ; материал Латунь		060L333666
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 112 мм ; материал Латунь		017-437066
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 75 мм ; материал Латунь		060L326266
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 160 мм ; материал Латунь		060L326366
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 75 мм ; материал Нерж. сталь		060L326766
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 110 мм ; материал Нерж. сталь		060L326866
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 160 мм ; материал Нерж. сталь		060L326966
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 110 мм ; материал Латунь		060L327166
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 75 мм ; материал Латунь		060L332666
Гильза	Внешняя резьба G 1/2 A, длина 110 мм ; материал Латунь		060L333066

MBS 1700

Преобразователи давления для общей промышленности



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности : $\pm 1\%$

Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C

Диапазон термокомпенсации от 0 до $+85$ °C

Класс защиты: IP65

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 1700-1811-1AB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6100
MBS 1700-2011-1AB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6101
MBS 1700-2211-1AB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6102
MBS 1700-2411-1AB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6103
MBS 1700-1811-1AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G6104
MBS 1700-2011-1AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G6105
MBS 1700-2211-1AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G6106
MBS 1700-2411-1AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G6107

MBS 1750

Преобразователи давления для общей промышленности с встроенным демпфером



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 1\%$

Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C

Диапазон термокомпенсации от 0 до $+85$ °C

Класс защиты: IP65

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 1750-2811-1GB04	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6108
MBS 1750-3011-1GB04	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6112
MBS 1750-3211-1GB04	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6109
MBS 1750-3411-1GB04	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6110
MBS 1750-3611-1GB04	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G6111

MBS 4003

Преобразователи давления для узлов коммерческого учета тепла



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 0,5\%$

Выходной сигнал: 4-20 мА

Допустимая перегрузка по давлению: 6-ти кратная от ВПИ

Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C

Класс защиты: IP65 (для DIN 43650)

Поставляются с первичной поверкой

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 4003	0	6	относит.	4-20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G6296
MBS 4003	0	10	относит.	4-20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G6297
MBS 4003	0	16	относит.	4-20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G6298

MBS 3000

Преобразователи давления универсального назначения



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 1\%$

Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C

Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C

Класс защиты: IP65 (для DIN 43650) или IP67 (кабель)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 3000-1011-1AB04	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1113
MBS 3000-1021-1AB08	0	1	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3790
MBS 3000-1211-1AB04	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1429
MBS 3000-1221-1AB04	0	1,6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1572
MBS 3000-1221-1AB08	0	1,6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G5778
MBS 3000-1411-1AB04	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1122
MBS 3000-1421-1AB04	0	2,5	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3703
MBS 3000-1611-1AB04	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1100
MBS 3000-1611-1AB04	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1123
MBS 3000-1611-1AB08	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1539
MBS3000-1615-1AB04	0	4	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3812
MBS 3000-1611-1AB04	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	14	060G4062
MBS 3000-1611-1AB08	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	14	060G4149
MBS 3000-1621-1GB04	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G5539
MBS 3000-XX11-1AB04	0	5	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3525
MBS 3000-1811-1AB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1101
MBS 3000-1811-1AB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1124
MBS3000-1811-1AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1414
MBS 3000-1811-3AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	1	060G1447
MBS 3000-1811-1AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1540
MBS 3000-XXXX-XXXXX	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1543
MBS 3000-1811-1XXXX	0	6	относит.	4 - 20 мА	M20x1.5	DIN 43650	1	060G3820
MBS3000-1815-1XXXX	0	6	относит.	0 - 10 В	M20x1.5	DIN 43650	1	060G3829
MBS3000-1815-1AB08	0	6	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G3857
MBS3000-1815-1AB04	0	6	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3902
MBS 3000-1811-1AB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	14	060G4063
MBS 3000-1811-1AB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	14	060G4078
MBS 3000-XXXX-XXXXX	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	кабель 2 м	12	060G4082
MBS 3000-1811-3AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	12	060G4148
MBS 3000-1811-1AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	14	060G4150
MBS 3000-2011-1AB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1102

MBS 3000

Преобразователи давления универсального назначения

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 3000-2011-1AB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1125
MBS 3000-2015-1AB04	0	10	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G1650
MBS 3000-2011-XAB06	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 3/8	DIN 43650	1	060G1911
MBS 3000-2011-1XXXX	0	10	относит.	4 - 20 мА	M20x1.5	DIN 43650	1	060G3821
MBS3000-2015-1XXXX	0	10	относит.	0 - 10 В	M20x1.5	DIN 43650	1	060G3830
MBS 3000-2021-1AB04	0	10	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3856
MBS 3000-2011-1AB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	14	060G4061
MBS 3000-2011-1AB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	14	060G4079
MBS 3000-2011-3AB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	кабель 2 м	12	060G4083
MBS 3000-2011-1AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	14	060G4161
MBS 3000-2211-1AB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1103
MBS 3000-XXXX-XXXXX	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	кабель 2 м	1	060G1130
MBS 3000-2211-1AB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1133
MBS3000-2211-1AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1413
MBS 3000-XXXX-XXXXX	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1452
MBS 3000-2211-1GB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3596
MBS3000-2215-1AB04	0	16	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3813
MBS 3000-2211-1XXXX	0	16	относит.	4 - 20 мА	M20x1.5	DIN 43650	1	060G3822
MBS3000-2215-1XXXX	0	16	относит.	0 - 10 В	M20x1.5	DIN 43650	1	060G3831
MBS3000-2214-1AB04	0	16	относит.	1 - 6 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3853
MBS 3000-2211-1AB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	14	060G4064
MBS 3000-2211-3AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	12	060G4146
MBS 3000-2211-1AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	14	060G4152
MBS 3000-XX11-1AB04	0	20	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3526
MBS 3000-2411-1AB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1104
MBS3000 2411-1 AB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1430
MBS 3000-2411-3AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	1	060G1457
MBS 3000-2411-1AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1542
MBS 3000-2411-XAB06	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 3/8	DIN 43650	1	060G1912
MBS 3000-2411-6AB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3559
MBS 3000-2411-1GB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3597
MBS3000-2415-1AB04	0	25	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3814
MBS 3000-2411-1XXXX	0	25	относит.	4 - 20 мА	M20x1.5	DIN 43650	1	060G3823
MBS3000-2415-1XXXX	0	25	относит.	0 - 10 В	M20x1.5	DIN 43650	1	060G3832
MBS 3000-2411-3AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	12	060G4147
MBS 3000-2411-1AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	14	060G4153
MBS 3000-2611-1AB04	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1105
MBS3000-2615-1AB04	0	40	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3815
MBS 3000-2811-1AB04	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1106
MBS 3000-XX11-1AB04	0	75	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3540
MBS 3000-3011-1AB04	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1107
MBS 3000-XXXX-XXXXX	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1349
MBS3000-3415-1GB04	0	250	относит.	1 - 6 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3610
MBS 3000-XXXX-XXXXX	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	14	060G4118
MBS 3000-3611-1AB04	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1109
MBS 3000-3611-1XXXX	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1848
MBS 3000-3611-1GB04	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3723
MBS 3000-3811-1AB04	0	600	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1110

MBS 3050

Преобразователи давления универсального назначения с демпфером



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Встроенный демпфер для защиты от гидроударов
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 3050-1811-6GB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3719
MBS 3050-2011-1FB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1401
MBS 3050-2211-1FB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1415
MBS 3050-2411-1FB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1409
MBS 3050-2811-1FB04	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1411
MBS3050-2812-8GB04	0	60	относит.	0 - 5 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3575
MBS 3050-3011-1FB04	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1151
MBS 3050-3211-1FB04	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1152
MBS 3050-3411-1FB04	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1153
MBS 3050-3411-1FB04	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	14	060G4096
MBS 3050-3411-1GB04	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3582
MBS 3050-3411-6GB04	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3658
MBS3050-3413-1GB04	0	250	относит.	1 - 5 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3584
MBS3050-3415-1GB04	0	250	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3557
MBS 3050-3611-1FB04	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1154
MBS3050-3615-1GB04	0	400	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3586
MBS 3050-3811-1FB04	0	600	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1408

MBS 3300 (старое название MBS 3100)

Преобразователи давления для судостроения



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 3300-1011-6AB08	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3532
MBS 3300-1221-6AC04	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3747
MBS 3300-1411-6AB04	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1743
MBS 3300-1611-6AB04	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1367
MBS 3300-1811-6AB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1368
MBS 3300-1811-6AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1470
MBS 3300-2011-6AB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1369
MBS 3300-2011-6AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1471
MBS 3300-2211-6AB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1370
MBS 3300-2211-6AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1472
MBS 3300-2411-6AB04	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1371
MBS 3300-2411-6AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1473
MBS 3300-2611-6AB04	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1372
MBS 3300-2611-6AB08	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3388
MBS 3300-3211-6AB08	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1810
MBS 3300-3611-1BB04	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3893

MBS 3350 (старое название MBS 3150)

Преобразователи давления с демпфером для судостроения



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Встроенный демпфер для защиты от гидроударов
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 3350-1811-6BB04	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1474
MBS 3350-1811-6AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1476
MBS 3350-2011-6BB04	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1475
MBS 3350-2011-6AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1477
MBS 3350-2211-6BB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1853

MBS 3200

Преобразователи давления с увеличенным диапазоном температур



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+125$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+100$ °C
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 3200-1021-1AB08	0	1	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3799
MBS 3200-1621-1AB04	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1676
MBS 3200-1621-1AB08	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1833
MBS 3200-1621-1AB08	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3250
MBS 3200-1821-1XXXX-X	0	6	абсолют.	4 - 20 мА	M18X1.5	DIN 43650	1	060G3574
MBS 3200-2021-1AB08	0	10	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3844
MBS 3200-1011-1AB08	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1870
MBS 3200-1211-1AB08	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1871
MBS 3200-1411-1AB08	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1872
MBS 3200-1611-1AB08	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1873
MBS 3200-1811-1AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1874
MBS 3200-2011-1AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1875
MBS 3200-2211-1AB04	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1732
MBS 3200-2211-1AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1876
MBS 3200-2411-1AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1877
MBS 3200-2611-1AB08	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1878
MBS 3200-3411-1AB08	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1882
MBS 3000-3413-XAB04	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1980

MBS 3250

Преобразователи давления с увеличенным диапазоном температур и демпфером



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+125$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+100$ °C
 Встроенный демпфер для защиты от гидроударов
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 3250-1411-1GB04-1	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1861
MBS 3250-1811-1GB04-1	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1863
MBS 3250-2011-1GB04-1	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1791
MBS 3250-2211-1GB04-1	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1864
MBS 3250-2411-1GB04-1	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1865
MBS 3250-2611-1GB04-1	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1790
MBS 3250-2811-1GB04-1	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1866
MBS 3250-3011-1GB04-1	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1867
MBS 3250-3211-1GB04-1	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1868
MBS 3250-3411-1GB04-1	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1779
MBS 3250-3614-1FB04	0	400	относит.	1 - 6 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G1665
MBS 3250-3615-1GB04	0	400	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G1733
MBS 3250-3611-1GB04-1	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1869
MBS 3250-3811-1GB04-1	0	600	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G1778

MBS 33 (с вольтовым выходным сигналом, старое название MBS 32)

Преобразователи давления общепромышленного назначения



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 33-1025-1AB08	0	1	абсолют.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1264
MBS 33-1625-1AB08	0	4	абсолют.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1267
MBS 33-1825-1AB08	0	6	абсолют.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1268
MBS 33-2025-1AB08	0	10	абсолют.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1269
MBS 33-2425-1AB08	0	25	абсолют.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1271
MBS 33-1015-1AB08	0	1	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1222
MBS 33-1215-1AB08	0	1,6	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1223
MBS 33-1415-1AB08	0	2,5	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1224
MBS 33-1615-1AB08	0	4	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1225
MBS 33-XX14-1AB04	-1	4	относит.	1 - 6 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3077
MBS 33-1815-1AB08	0	6	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1226
MBS 33-2015-1AB08	0	10	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G2085
MBS 33-2215-1AB08	0	16	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1228
MBS 33-2214-1AB08	0	16	относит.	1 - 6 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1286
MBS 33-2415-1AB08	0	25	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1229
MBS 33-2615-1AB08	0	40	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1239
MBS 33-2815-1AB08	0	60	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1249
MBS 33-3015-1AB08	0	100	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1259
MBS 33-3215-1AB08	0	160	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1260
MBS 33-3415-1AB08	0	250	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1261
MBS 33-3414-1AB04	0	250	относит.	1 - 6 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G3608
MBS 33-3815-1AB08	0	600	относит.	0 - 10 В	G 1/2	DIN 43650	1	060G1263

MBS 33 (с выходным сигналом 4...20 мА)

Преобразователи давления общепромышленного назначения



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650) или IP67 (для кабеля)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 33-1021-1AB08	0	1	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3036
MBS 33-1221-1AB08	0	1,6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3037
MBS 33-1421-1AB08	0	2,5	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3038
MBS 33-1621-1AB08	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3039
MBS 33-1621-3AB08	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	1	060G3089
MBS 33-1821-1AB08	0	6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3040
MBS 33-2021-1AB08	0	10	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3041
MBS 33-2221-1AB08	0	16	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3042
MBS 33-2421-1AB08	0	25	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3043
MBS 33-1011-1AB08	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3006
MBS 33-1211-1AB08	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3007
MBS 33-1411-1AB08	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3008
MBS 33-1611-1AB08	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3009
MBS 33-1811-1AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3010
MBS 33-1811-3AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	1	060G3060
MBS 33-2011-1AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3011
MBS 33-2011-3AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	1	060G3061
MBS 33-2211-1AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3012
MBS 33-2211-3AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	1	060G3062
MBS 33-2411-1AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3013
MBS 33-2611-1AB08	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3014
MBS 33-2611-3AB08	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	1	060G3064
MBS 33-2811-1AB08	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3015
MBS 33-3011-1AB08	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3016
MBS 33-3211-1AB08	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3017
MBS 33-3211-3AB08	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	кабель 2 м	1	060G3067
MBS 33-3411-1AB08	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3018
MBS 33-3611-1AB08	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3019
MBS 33-3811-1AB08	0	600	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3020

MBS 33M

Преобразователи давления для судостроения



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650) или IP67 (для кабеля)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 33M	0	2,5	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3282
MBS 33M	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1233
MBS 33M	0	6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1234
MBS 33M	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3121
MBS 33M	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3122
MBS 33M	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3123
MBS 33M	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3124
MBS 33M	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1656
MBS 33M	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1655
MBS 33M	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3127
MBS 33M	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3128
MBS 33M	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G1654
MBS 33M	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3130
MBS 33M	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3131
MBS 33M	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3132
MBS 33M	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3133
MBS 33M	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3134

MBS 4050

Преобразователи давления общепромышленного назначения с демпфером



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Встроенный демпфер
 Класс защиты: IP65 (для DIN 43650) или IP67 (для кабеля)

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 4050-1611-1EB08	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3266
MBS 4050-1811-1EB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3267
MBS 4050-2011-1EB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3268
MBS 4050-2211-1EB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3269
MBS 4050-2411-1EB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3270
MBS 4050-2611-1EB08	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3271
MBS 4050-2811-1EB08	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3272
MBS 4050-3011-1EB08	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3273
MBS 4050-3215-1FB04	0	160	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G1461
MBS 4050-3211-1EB08	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3274
MBS 4050-3211-1FB04	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3380
MBS 4050-3411-1EB08	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3275
MBS 4050-3615-1FB04	0	400	относит.	0 - 10 В	G 1/4	DIN 43650	1	060G1462
MBS 4050-3611-1EB08	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3276
MBS 4050-3611-1FB04	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3382
MBS 4050-3811-1EB08	0	600	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G3277
MBS 4050-3811-1FB04	0	600	относит.	4 - 20 мА	G 1/4	DIN 43650	1	060G3383

MBS 4010

Преобразователи давления для агрессивных и вязких сред



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 1\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -10 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Промывная диафрагма для вязких, агрессивных и кристаллизующихся сред
 Электрическое подключение: DIN 43650
 Класс защиты: IP65

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 4010	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3203
MBS 4010	0	6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3204
MBS 4010	0	10	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3205
MBS 4010	0	25	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3207
MBS 4010	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3211
MBS 4010	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3212
MBS 4010	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3213
MBS 4010	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3214
MBS 4010	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3215
MBS 4010	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3216
MBS 4010	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 с диафрагмой	1	060G3217

MBS 4000

Преобразователи давления высокой точности



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 0,5\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Класс защиты: IP65

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Электричес- кое подключение	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 4500-1021-1AB08	0	1	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2452
MBS 4500-1021-1AB08	0	1	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	14	060G4173
MBS 4500-1011-1AB08	0	0,3	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G5766
MBS 4500-1011-1AB08	0	0,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G5642
MBS 4500-1011-1AB08	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2401
MBS 4500-1211-1AB08	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2402
MBS 4500-1411-1AB08	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2403
MBS 4500-1611-1AB08	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2404
MBS 4500-1811-1AB08	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2405
MBS 4500-2011-1AB08	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2406
MBS 4500-2211-1AB08	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2407
MBS 4500-2411-1AB08	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2	DIN 43650	1	060G2408

MBS 4510

Преобразователи давления для пищевой промышленности



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 0,5\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -10 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Промывная диафрагма для пищевых сред
 Электрическое подключение: DIN 43650
 Класс защиты: IP65

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 4510-1221-1CB12	0	1,6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G1605
MBS 4510-1621-1CB12	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2430
MBS 4510-0411-1CB12	0	0,25	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2418
MBS 4510-0611-1CB12	0	0,4	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2419
MBS 4510-0811-1CB12	0	0,6	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2420
MBS 4510-1011-1CB12	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2421
MBS 4510-1211-1CB12	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2422
MBS 4510-1411-1CB12	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2423
MBS 4510-1611-1CB12	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2424
MBS 4510-1811-1CB12	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2425
MBS 4510-2011-1CB12	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2426
MBS 4510-2211-1CB12	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2427
MBS 4510-2411-1CB12	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1 с диафрагмой	1	060G2428

MBS 5100

Преобразователи давления блочной конструкции для судостроения



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 0,5\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Электрическое подключение: штекер DIN 43650
 Класс защиты: IP65

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 5100-1221-A6DB04-4	0	1,6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1050
MBS 5100-1421-A6DB04-4	0	2,5	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1051
MBS 5100-1621-A6DB04-4	0	4	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1052
MBS 5100-1821-A6DB04-4	0	6	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1053
MBS 5100-2021-A6DB04-4	0	10	абсолют.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1054
MBS 5100-1011-A6CB04-4	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1017
MBS 5100-1011-A6DB04-4	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1032
MBS 5100-1211-A6DB04-4	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1012
MBS 5100-1411-A6CB04-4	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1018
MBS 5100-1411-A6DB04-4	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1033
MBS 5100-1611-A6CB04-4	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1019
MBS 5100-1611-A6DB04-4	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1034
MBS 5100-1811-A6CB04-4	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1021
MBS 5100-1811-A6DB04-4	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1035
MBS 5100-2011-A6CB04-4	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1024
MBS 5100-2011-A6DB04-4	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1036
MBS 5100-2211-A6CB04-4	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1025
MBS 5100-2211-A6DB04-4	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1037
MBS 5100-2411-A6CB04-4	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1027
MBS 5100-2411-A6DB04-4	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1038
MBS 5100-C811-A6DB04-4	0	30	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1189
MBS 5100-2611-A6CB04-4	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1004
MBS 5100-2611-A6DB04-4	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1039
MBS 5100-2611-A1DB04-4	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1129
MBS 5100-2811-A6DB04-4	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1040
MBS 5100-3011-A9CB04-4	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1079
MBS 5100-3011-A6DB04-4	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1041
MBS 5100-3211-A9DB04-4	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1011
MBS 5100-3411-A6CB04-4	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1167
MBS 5100-3411-A9DB04-4	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1157

MBS 5150

Преобразователи давления блочной конструкции для судостроения с демпфером



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 0,5\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до $+85$ °C
 Диапазон термокомпенсации от 0 до $+80$ °C
 Электрическое подключение: штекер DIN 43650
 Встроенный демпфер для защиты от гидроударов
 Класс защиты: IP65

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 5150-1011-A6DB04-4	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1081
MBS 5150-1411-A6DB04-4	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1083
MBS 5150-1611-A6CB04-4	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1170
MBS 5150-1611-A6DB04-4	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1084
MBS 5150-1811-A6CB04-4	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1110

MBS 5150

Преобразователи давления блочной конструкции для судостроения с демпфером

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBS 5150-1811-A6DB04-4	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1063
MBS 5150-2011-A6CB04-4	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1122
MBS 5150-2011-A9CB04-4	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1125
MBS 5150-2011-A6DB04-4	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1064
MBS 5150-2011-A9DB04-4	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1072
MBS 5150-2211-A9CB04-4	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр.	1	060N1131
MBS 5150-2611-A6DB04-4	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1066
MBS 5150-2411-A6DB04-4	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1085
MBS 5150-2611-A9DB04-4	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1093
MBS 5150-2811-A6DB04-4	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1086
MBS 5150-3011-A6DB04-4	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1087
MBS 5150-3211-A6DB04-4	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1182
MBS 5150-3611-A6DB04-4	0	400	относит.	4 - 20 мА	G 1/4 внутр. и фланцы	1	060N1242

EMP 2

Преобразователи давления для судостроения для установки на стене



Пределы допускаемой основной приведенной погрешности: $\pm 0,5\%$
 Диапазон температур окружающей и рабочей среды от -40 до +100 °C
 Диапазон термокомпенсации от -10 до +70 °C
 Электрическое подключение: кабельный ввод и клеммник
 Класс защиты: IP67

Модель	Диапазон начало, бар	Диапазон конец, бар	Тип давления	Выходной сигнал	Штуцер	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
EMP 2	-1	1,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2100
EMP 2	-1	5	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2101
EMP 2	0	1	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2103
EMP 2	0	1,6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2104
EMP 2	0	2,5	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2105
EMP 2	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2106
EMP 2	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2107
EMP 2	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2108
EMP 2	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2109
EMP 2	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2110
EMP 2	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2111
EMP 2	0	25	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2112
EMP 2	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2113
EMP 2	0	60	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2114
EMP 2	0	100	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2115
EMP 2	0	160	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2116
EMP 2	0	250	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2117
EMP 2	-1	9	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	1	084G2120
EMP 2	0	4	относит.	4 - 20 мА	G 3/8 нар. манометр.	1	084G2206
EMP 2	0	6	относит.	4 - 20 мА	G 3/8 нар. манометр.	1	084G2207
EMP 2	0	10	относит.	4 - 20 мА	G 3/8 нар. манометр.	1	084G2209
EMP 2	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 3/8 нар. манометр.	1	084G2211
EMP 2	0	16	относит.	4 - 20 мА	G 3/8 нар. манометр.	1	084G2213
EMP 2	0	40	относит.	4 - 20 мА	G 1/2 нар/ G 1/4 внутр	12	084G4142

MBD 1000

Электронный индикатор



Устанавливается между датчиком и коннектором с помощью встроенного разъема для штекера стандарта DIN 43650
 Программируемые начальная и конечная точки диапазона измерений и позиция разделителя разрядов
 Защита от неправильного подключения полярности
 Не требует дополнительного источника питания
 Высокая точность $\pm(0,2\%+1 \text{ последнего разряда})$

Наименование	Входной сигнал	Диапазон отображаемых значений	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
MBD 1000	4 - 20 мА	от -1999 до 9999	1	060G2850

Аксессуары для монтажа

Наименование	Описание	Совместимость	Минимальная партия поставки, шт	Код заказа
Изолирующий клапан MBV 2000-111	Внутренняя резьба G 1/4, внешняя G 1/2	MBS	1	061B6001
Изолирующий клапан MBV 2000-123	Внутренняя резьба G 1/4, внешняя G 1/2	MBS	1	061B6002
Изолирующий клапан MBV 2000-223	Внутренняя резьба G 1/4, внешняя G 1/2	MBS	1	061B6003
Клапанный блок MBV 5000-1111	вход - 1, выход - 1, отсечной кран - 1	MBS 5100/5150	1	061B7000
Клапанный блок MBV 5000-1211	вход - 2, выход - 2, отсечной кран - 2	MBS 5100/5150	1	061B7001
Клапанный блок MBV 5000-1311	вход - 3, выход - 3, отсечной кран - 3	MBS 5100/5150	1	061B7002
Клапанный блок MBV 5000-1411	вход - 4, выход - 4, отсечной кран - 4	MBS 5100/5150	1	061B7003
Клапанный блок MBV 5000-1511	вход - 5, выход - 5, отсечной кран - 5	MBS 5100/5150	1	061B7004
Клапанный блок MBV 5000-2211	вход - 1, выход - 2, отсечной кран - 2	MBS 5100/5150	1	061B7005
Клапанный блок MBV 5000-2311	вход - 1, выход - 3, отсечной кран - 3	MBS 5100/5150	1	061B7006
Клапанный блок MBV 5000-2411	вход - 1, выход - 4, отсечной кран - 4	MBS 5100/5150	1	061B7007
Клапанный блок MBV 5000-2511	вход - 1, выход - 5, отсечной кран - 5	MBS 5100/5150	1	061B7008
Клапанный блок MBV 5000-3211	вход - 1, выход - 2, отсечной кран - 1	MBS 5100/5150	1	061B7009
Клапанный блок MBV 5000-3311	вход - 1, выход - 3, отсечной кран - 1	MBS 5100/5150	1	061B7010
Клапанный блок MBV 5000-3411	вход - 1, выход - 4, отсечной кран - 1	MBS 5100/5150	1	061B7011
Клапанный блок MBV 5000-3511	вход - 1, выход - 5, отсечной кран - 1	MBS 5100/5150	1	061B7012
Крышка	Крышка	MBV 5000	1	061B720066
Адаптор для MBV 5000	Переходник «фланцы – резьба G 1/8»	MBV 5000	1	061B720166

MBT 153

Кабельный датчик температуры



Тонкопленочный чувствительный элемент
Высокая скорость реакции на изменение температуры
Возможность использования с гильзами MBT 120

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Длина кабеля, м	Код заказа
	начало	конец								
MBT 153	-50	100	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (ПВХ)	3,5	084Z6030
MBT 153	-50	100	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (ПВХ)	5,5	084Z6031
MBT 153	-50	100	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (ПВХ)	8,5	084Z6032
MBT 153	-50	200	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (сили)	3,5	084Z6036
MBT 153	-50	200	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (сили)	5,5	084Z6037
MBT 153	-50	200	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (сили)	8,5	084Z6038
MBT 153	-50	200	4 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (сили)	5,5	084Z6042
MBT 153	-50	200	4 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (сили)	3,5	084Z6215
MBT 153	-50	200	4 - проводная	нет	нет	1 x Pt100	B	кабель (сили)	8,5	084Z6216
MBT 153	-50	100	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt1000	B	кабель (ПВХ)	3,5	084Z6033
MBT 153	-50	100	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt1000	B	кабель (ПВХ)	5,5	084Z6034
MBT 153	-50	100	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt1000	B	кабель (ПВХ)	8,5	084Z6035
MBT 153	-50	200	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt1000	B	кабель (сили)	3,5	084Z6039
MBT 153	-50	200	2 - проводная	нет	нет	1 x Pt1000	B	кабель (сили)	8,5	084Z6041

Монтажные гильзы для MBT 153

Тип	Внутренняя резьба	Наружная резьба	Длина гильзы	Материал гильзы	Совместимые датчики	Код заказа
Гильза MBT 120	нет	G 1/2 A	50	нерж. сталь	MBT 153	084Z6050
Гильза MBT 120	нет	G 1/2 A	100	нерж. сталь	MBT 153	084Z6051
Гильза MBT 120	нет	G 1/2 A	150	нерж. сталь	MBT 153	084Z6052
Гильза MBT 120	нет	G 1/2 A	200	нерж. сталь	MBT 153	084Z6053
Гильза MBT 120	нет	G 1/2 A	250	нерж. сталь	MBT 153	084Z6054

MBT 400

Комнатный датчик температуры



Чувствительный элемент Pt1000
Класс защиты корпуса IP54
Позолоченные контакты

Тип	Диапазон		Электрическая схема			Выходной сигнал	Класс точности			Код заказа
	начало	конец								
MBT 400	-50	50	2 - проводная			PT 1000	B			084N1025

MBT 5250

Датчик температуры для промышленных применений со сменным чувствительным элементом



Высокая стабильность измерений

Гильза из нержавеющей стали

Сменный чувствительный элемент позволяет отказаться от внешней гильзы

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа
	начало	конец								
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	50	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8011
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	100	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8012
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	150	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8010
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	200	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8022
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	50	G 1/2 A	1 x Pt1000	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8083
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	100	G 1/2 A	1 x Pt1000	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8139
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	150	G 1/2 A	1 x Pt1000	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z2113
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	200	G 1/2 A	1 x Pt1000	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z2257
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	50	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8037
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	100	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8006
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	150	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8014
MBT 5250	-50	200	2/3 - проводная	200	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z8218

Монтажные гильзы для MBT 5250 (с G1/2)

Тип	Наружная резьба	Длина гильзы	Материал гильзы	Совместимые датчики	Код заказа
Гильза MBT 120	G 1/2 A	50	нерж. сталь	MBT 5250 с G1/2	084Z2440
Гильза MBT 120	G 1/2 A	100	нерж. сталь	MBT 5250 с G1/2	084Z3076
Гильза MBT 120	G 1/2 A	150	нерж. сталь	MBT 5250 с G1/2	084Z2441
Гильза MBT 120	G 1/2 A	200	нерж. сталь	MBT 5250 с G1/2	084Z2442

MBT 5260

Датчик температуры для промышленных применений



Высокая стабильность измерений

Гильза из нержавеющей стали

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа
	начало	конец								
MBT 5260	-50	200	2/3 - проводная	100	G 1/2 A	1 x Pt100	B	штекер DIN 436	нерж. сталь	084Z8021
MBT 5260	-50	200	2/3 - проводная	50	G 1/2 A	1 x Pt100	B	штекер DIN 436	нерж. сталь	084Z8033
MBT 5260	-50	200	2/3 - проводная	150	G 1/2 A	1 x Pt100	B	штекер DIN 436	нерж. сталь	084Z8034
MBT 5260	-50	200	2/3 - проводная	100	G 1/2 A	1 x Pt100	B	штекер DIN 436	нерж. сталь	084Z8132
MBT 5260	-50	200	2/3 - проводная	50	G 1/2 A	1 x Pt100	B	штекер DIN 436	нерж. сталь	084Z8229

Монтажные гильзы для MBT 5260 (с G1/2)

Тип	Наружная резьба	Длина гильзы	Материал гильзы	Совместимые датчики	Код заказа
Гильза MBT 120	G 1/2 A	50	нерж. сталь	MBT 5260 с G1/2	084Z2440
Гильза MBT 120	G 1/2 A	100	нерж. сталь	MBT 5260 с G1/2	084Z3076
Гильза MBT 120	G 1/2 A	150	нерж. сталь	MBT 5260 с G1/2	084Z2441
Гильза MBT 120	G 1/2 A	200	нерж. сталь	MBT 5260 с G1/2	084Z2442

MBT 5252

Датчик температуры для тяжелых условий эксплуатации



Прочная конструкция

Модификации для измерения температур до 400 °C

Модификации с встроенным нормирующим преобразователем MBT 9110

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа
	начало	конец								
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	50	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z8210
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	100	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z8211
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	150	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z8212
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	200	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z8213
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	50	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z8230
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	150	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z8232
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	200	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z8233
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	250	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6139
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	80	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6140
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	250	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6141
MBT 5252	-50	400	2/3 - проводная	100	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6150
MBT 5252	-50	400	2/3 - проводная	150	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6151
MBT 5252	-50	400	2/3 - проводная	250	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6153
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	80	G 3/4 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6164
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	50	1/2-14 NPT	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6165
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	80	1/2-14 NPT	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6166
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	100	1/2-14 NPT	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6167
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	150	1/2-14 NPT	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6168
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	200	1/2-14 NPT	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6169
MBT 5252	-50	200	2/3 - проводная	250	1/2-14 NPT	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6170
MBT 5252	-50	400	2/3 - проводная	200	G 1/2 A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z6275
MBT 5252	0	100	2 - проводная	50	G 1/2 A	4 - 20 mA	0,01	DIN B	нерж. сталь	084Z8214
MBT 5252	0	100	2 - проводная	100	G 1/2 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z8215
MBT 5252	0	100	2 - проводная	150	G 1/2 A	4 - 20 mA	0,01	DIN B	нерж. сталь	084Z8216
MBT 5252	0	100	2 - проводная	200	G 1/2 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z8217
MBT 5252	0	100	2 - проводная	100	G 3/4 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z8235
MBT 5252	0	100	2 - проводная	150	G 3/4 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z8236
MBT 5252	0	100	2 - проводная	200	G 3/4 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z8237
MBT 5252	0	100	2 - проводная	80	G 1/2 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z6142
MBT 5252	0	100	2 - проводная	250	G 1/2 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z6143
MBT 5252	0	100	2 - проводная	80	G 3/4 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z6144
MBT 5252	0	100	2 - проводная	50	1/2-14 NPT	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z6171
MBT 5252	0	100	2 - проводная	100	1/2-14 NPT	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z6173
MBT 5252	0	100	2 - проводная	150	1/2-14 NPT	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z6174
MBT 5252	0	100	2 - проводная	250	1/2-14 NPT	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z6176
MBT 5252	0	400	2 - проводная	200	G 1/2 A	4 - 20 mA	0,5%	DIN B	нерж. сталь	084Z6279

MBT 5310

Датчик для измерения температуры подшипников



Подпружиненная гильза обеспечивает надежный контакт

Длина гильзы настраивается

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа
	начало	конец								
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	60	G 1/2 A н. стал	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z5211
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	180	G 1/2 A н. стал	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z5281
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	100	G 1/2 A н. стал	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z7078
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	130	G 3/4 A латунь	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z7231
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	255	G 3/4 A латунь	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z3044
MBT 5310	-50	200	4 - проводная	230	G 3/4 A латунь	1 x PT 100	A	DIN B	нерж. сталь	084Z3046
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	285	G 3/4 A латунь	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z3094
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	480	G 3/4 A латунь	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z3095
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	84	G 1/2 A н. стал	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z3127
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	96	G 1/2 A н. стал	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z3128
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	144	G 1/2 A н. стал	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z3129
MBT 5310	-50	200	2/3 - проводная	225	G 3/4 A латунь	1 x PT 100	B	DIN 43650	нерж. сталь	084Z3154

MBT 5116

Датчик для измерения температуры выхлопных газов



Уникальный тонкопленочный элемент
Цельносверленная гильза из нержавеющей стали
Сменный чувствительный элемент
Модификации с встроенным нормирующим преобразователем MBT 9110

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа
	начало	конец								
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	100	G3/4A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8150
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	120	G3/4A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8151
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	150	G3/4A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8152
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	170	G3/4A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8153
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	200	G3/4A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8154
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	250	G3/4A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8155
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	300	G3/4A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8156
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	080	G1/2A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8157
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	100	G1/2A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8158
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	150	G1/2A	1 x Pt100	B	компакт.	нерж. сталь	084Z8186
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	150	G3/4A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z5024
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	200	G3/4A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z5025
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	300	G3/4A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z5026
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	250	G3/4A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z5034
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	120	G3/4A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z5048
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	100	G1/2A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z5157
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	150	G1/2A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z5159
MBT 5116	-50	600	2/3 - проводная	100	G3/4A	1 x Pt100	B	DIN B	нерж. сталь	084Z5160

MBT 5410

Датчик для измерения температуры в помещениях



Прочная конструкция с высоким классом защиты
Предназначен для монтажа на стене
Модификации с встроенным нормирующим преобразователем MBT 9110

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа
	начало	конец								
MBT 5410	-50	100	4 - проводная	60	нет	1 x Pt100	B	клеммник	нерж. сталь	084Z5065
MBT 5410	-50	100	2/3 - проводная	60	нет	1 x Pt 1000	B	клеммник	нерж. сталь	084Z5095
MBT 5410	-50	50	2 - проводная	60	нет	4 - 20 mA	0,01	клеммник	нерж. сталь	084Z5063
MBT 5410	-10	50	2 - проводная	60	нет	4 - 20 mA	0,01	клеммник	нерж. сталь	084Z5064
MBT 5410	0	100	2 - проводная	60	нет	4 - 20 mA	0,01	клеммник	нерж. сталь	084Z5066

MBT 3560

Компактный датчик с унифицированным выходным сигналом



Компактный встроенный преобразователь
Набор стандартных гильз для монтажа

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа
	начало	конец								
MBT 3560	0	100	2 - проводная	50	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4030
MBT 3560	0	100	2 - проводная	100	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4031
MBT 3560	0	100	2 - проводная	150	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4032
MBT 3560	0	100	2 - проводная	200	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4033
MBT 3560	0	100	2 - проводная	250	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4034
MBT 3560	0	200	2 - проводная	50	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4035
MBT 3560	0	200	2 - проводная	100	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4036
MBT 3560	0	200	2 - проводная	150	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4037
MBT 3560	0	200	2 - проводная	200	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4038
MBT 3560	0	200	2 - проводная	250	G 1/4A	4 - 20 mA	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4039

Монтажные гильзы для MBT3560 (с G 1/4)

Тип	Внутренняя резьба	Наружная резьба	Длина гильзы	Материал гильзы	Совместимые датчики	Код заказа
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	50	нерж. сталь	MBT 3560	084Z7258
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	100	нерж. сталь	MBT 3560	084Z7259
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	150	нерж. сталь	MBT 3560	084Z7260
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	200	нерж. сталь	MBT 3560	084Z7261
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	250	нерж. сталь	MBT 3560	084Z7262

MBT 5560

Компактный датчик с унифицированным выходным сигналом для судостроения



Компактный встроенный преобразователь
Набор стандартных гильз для монтажа

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа
	начало	конец								
MBT 5560	0	100	2 - проводная	50	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4020
MBT 5560	0	100	2 - проводная	100	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4021
MBT 5560	0	100	2 - проводная	150	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4022
MBT 5560	0	100	2 - проводная	200	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4023
MBT 5560	0	100	2 - проводная	250	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4024
MBT 5560	0	200	2 - проводная	50	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4025
MBT 5560	0	200	2 - проводная	100	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4026
MBT 5560	0	200	2 - проводная	150	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4027
MBT 5560	0	200	2 - проводная	200	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4028
MBT 5560	0	200	2 - проводная	250	G 1/4A	4 - 20 мА	0,5%	DIN 43650	нерж. сталь	084Z4029

Монтажные гильзы для MBT5560 (с G 1/4)

Тип	Внутренняя резьба	Наружная резьба	Длина гильзы	Материал гильзы	Совместимые датчики	Код заказа
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	50	нерж. сталь	MBT 3560/5560	084Z7258
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	100	нерж. сталь	MBT 3560/5561	084Z7259
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	150	нерж. сталь	MBT 3560/5562	084Z7260
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	200	нерж. сталь	MBT 3560/5563	084Z7261
Гильза MBT 120	G 1/4 A	G 1/2 A	250	нерж. сталь	MBT 3560/5564	084Z7262

MBT 5111

Датчики температуры (термопара) для измерения температуры выхлопных газов



Чувствительный элемент ХА
Поставляются с термоудлиняющим кабелем

Тип	Диапазон		Тип конструкции	Длина кабеля	Штуцер гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Штекер	Материал гильзы	Код заказа
	начало	конец								
MBT 5111	0	800	угловой	2 м	фитинги	ХА	В (2)	кабель	нерж. сталь	087U4041
MBT 5111	0	800	угловой	4 м	фитинги	ХА	В (2)	кабель	нерж. сталь	087U4042
MBT 5111	0	800	прямой	6 м	фитинги	ХА	В (2)	кабель	нерж. сталь	087U4043

MBT 9110

Нормирующие преобразователи



Возможность перепрограммирования
Встраиваются в головку DIN В или в отдельном корпусе с высоким классом защиты

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Конструкция	Гальваническая изоляция	Взрывозащита	Входной сигнал	Выходной сигнал	Код заказа
	начало	конец							
9110	-50	50	3-проводная	Отдельный корпус IP 67	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z8115
9110	0	100	3-проводная	Отдельный корпус IP 67	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z8117
9110	-10	150	3-проводная	Отдельный корпус IP 67	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z8118
9110	0	250	3-проводная	Отдельный корпус IP 67	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z8119
9110	0	400	3-проводная	Отдельный корпус IP 67	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z8120
9110	0	150	3-проводная	Отдельный корпус IP 67	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z8121
9110	-10	150	3-проводная	Отдельный корпус IP 67	есть	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z8125
9110	0	600	2-проводная	Отдельный корпус IP 67	есть	нет	ХА	4 - 20 мА	084Z8129
9110	0	800	2-проводная	Отдельный корпус IP 67	есть	нет	ХА	4 - 20 мА	084Z8130
9110	-50	200	3-проводная	Для установки в DIN В	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z6000
9110	0	600	3-проводная	Для установки в DIN В	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z6207
9110	0	150	3-проводная	Для установки в DIN В	нет	нет	Pt 100	4 - 20 мА	084Z5187

Измерительные вставки

Предназначены для ремонта датчиков температуры

Тип	Диапазон		Электрическая схема	Длина гильзы	Выходной сигнал	Класс точности	Совместимые датчики	Код заказа
	начало	конец						
MBT 152	-50	200	2 - проводная	100	1 x Pt100	B	MBT 5252	084Z4304
MBT 152	-50	200	2 - проводная	150	1 x Pt100	B	MBT 5252	084Z4305
MBT 152	0	100	2 - проводная	150	4 - 20 mA	B	MBT 5252	084Z4311
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	200	1 x Pt100	B	MBT 5116 (головка B)	084Z4317
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	80	1 x Pt100	B	MBT 5116 (компактная головка)	084Z4320
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	100	1 x Pt100	B	MBT 5116 (компактная головка)	084Z4321
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	120	1 x Pt100	B	MBT 5116 (компактная головка)	084Z4323
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	150	1 x Pt100	B	MBT 5116 (компактная головка)	084Z4324
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	170	1 x Pt100	B	MBT 5116 (компактная головка)	084Z4325
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	200	1 x Pt100	B	MBT 5116 (компактная головка)	084Z4326
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	250	1 x Pt100	B	MBT 5116 (компактная головка)	084Z4327
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	300	1 x Pt100	B	MBT 5116 (компактная головка)	084Z4328
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	100	1 x Pt100	B	MBT 5116 (головка B)	084Z4330
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	250	1 x Pt100	B	MBT 5116 (головка B)	084Z4335
MBT 156	-50	600	2/3 - проводная	300	1 x Pt100	B	MBT 5116 (головка B)	084Z4336
MBT 150	-50	200	2/3 - проводная	100	1 x PT 100	B	MBT 5250	084Z8015
MBT 150	-50	200	2/3 - проводная	50	1 x PT 100	B	MBT 5250	084Z8049
MBT 150	-50	200	2/3 - проводная	80	1 x PT 100	B	MBT 5250	084Z8072
MBT 150	-50	200	2/3 - проводная	200	1 x PT 100	B	MBT 5250	084Z8073
MBT 150	-50	200	2/3 - проводная	60	1 x PT 100	B	MBT 5250	084Z8147
MBT 150	-50	200	2/3 - проводная	120	1 x PT 100	B	MBT 5250	084Z6011

Компактные электромагнитные клапаны с сервоприводом EV220W



Для работы необходим минимальный перепад давления.

Поставляются в комплекте с катушкой

Перепад давления: 0,3 (0,2)...10 бар

Материал корпуса: латунь.

Материал уплотнений: NBR, EPDM

Нормально закрытые

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м ³ /ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа
								мин.	макс.		
EV220W	G 3/8	10	1,6	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,2-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U426132
EV220W	G 3/8	10	1,6	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,2-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U471032
EV220W	G 3/8	10	1,6	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,2-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U426119
EV220W	G 3/8	10	1,6	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,2-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U471019
EV220W	G 3/8	10	1,6	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,2-10		24В,14 Вт DC	042U426102
EV220W	G 3/8	10	1,6	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,2-10		24В,14 Вт DC	042U471002
EV220W	G 1/2	14	4	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U426432
EV220W	G 1/2	14	4	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U471432
EV220W	G 1/2	14	4	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U426419
EV220W	G 1/2	14	4	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U471419
EV220W	G 1/2	14	4	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U426402
EV220W	G 1/2	14	4	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U471402
EV220W	G 3/4	18	7	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U426532
EV220W	G 3/4	18	7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U471832
EV220W	G 3/4	18	7	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U426519
EV220W	G 3/4	18	7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U471819
EV220W	G 3/4	18	7	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U426502
EV220W	G 3/4	18	7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U471802
EV220W	G 1	22	7	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U426632
EV220W	G 1	22	7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U472232
EV220W	G 1	22	7	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U426619
EV220W	G 1	22	7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U472219
EV220W	G 1	22	7	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U426602
EV220W	G 1	22	7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U472202
EV220W	G 1 1/4	32	15	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U426732
EV220W	G 1 1/4	32	15	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U473232
EV220W	G 1 1/4	32	15	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U426719
EV220W	G 1 1/4	32	15	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U473219
EV220W	G 1 1/4	32	15	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U426702
EV220W	G 1 1/4	32	15	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U473202
EV220W	G 1 1/2	40	18	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U426832
EV220W	G 1 1/2	40	18	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U474032
EV220W	G 1 1/2	40	18	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U426819
EV220W	G 1 1/2	40	18	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U474019
EV220W	G 1 1/2	40	18	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U426802
EV220W	G 1 1/2	40	18	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U474002
EV220W	G 2	50	32	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U426932
EV220W	G 2	50	32	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U475032
EV220W	G 2	50	32	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U426919
EV220W	G 2	50	32	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U475019
EV220W	G 2	50	32	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U426902
EV220W	G 2	50	32	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U475002

Компактные электромагнитные клапаны с сервоприводом EV220W



Для работы необходим минимальный перепад давления.

Поставляются в комплекте с катушкой

Перепад давления: 0,3 (0,2)...10 бар

Материал корпуса: латунь.

Материал уплотнений: NBR, EPDM

Нормально открытые

Модель	Присоединение	Ду, мм	Kv, м3/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа
								мин.	макс.		
EV220W	G 3/8	10	1,6	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,2-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U436132
EV220W	G 3/8	10	1,6	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,2-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U413032
EV220W	G 3/8	10	1,6	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,2-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U436119
EV220W	G 3/8	10	1,6	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,2-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U413019
EV220W	G 3/8	10	1,6	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,2-10		24В,14 Вт DC	042U436102
EV220W	G 3/8	10	1,6	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,2-10		24В,14 Вт DC	042U413002
EV220W	G 1/2	14	4	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U436432
EV220W	G 1/2	14	4	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U413332
EV220W	G 1/2	14	4	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U436419
EV220W	G 1/2	14	4	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U413319
EV220W	G 1/2	14	4	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U436402
EV220W	G 1/2	14	4	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U413302
EV220W	G 3/4	18	7	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U436532
EV220W	G 3/4	18	7	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U413432
EV220W	G 3/4	18	7	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U436519
EV220W	G 3/4	18	7	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U413419
EV220W	G 3/4	18	7	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U436502
EV220W	G 3/4	18	7	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U413402
EV220W	G 1	22	7	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U436632
EV220W	G 1	22	7	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U413532
EV220W	G 1	22	7	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U436619
EV220W	G 1	22	7	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U413519
EV220W	G 1	22	7	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U436602
EV220W	G 1	22	7	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U413502
EV220W	G 1 1/4	32	15	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U436732
EV220W	G 1 1/4	32	15	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U413632
EV220W	G 1 1/4	32	15	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U436719
EV220W	G 1 1/4	32	15	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U413619
EV220W	G 1 1/4	32	15	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U436702
EV220W	G 1 1/4	32	15	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U413602
EV220W	G 1 1/2	40	18	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U436832
EV220W	G 1 1/2	40	18	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U413732
EV220W	G 1 1/2	40	18	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U436819
EV220W	G 1 1/2	40	18	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U413719
EV220W	G 1 1/2	40	18	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U436802
EV220W	G 1 1/2	40	18	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U413702
EV220W	G 2	50	32	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U436932
EV220W	G 2	50	32	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		230В, 50 Гц, 6Вт	042U413832
EV220W	G 2	50	32	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U436919
EV220W	G 2	50	32	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В, 50 Гц, 6Вт	042U413819
EV220W	G 2	50	32	H0	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U436902
EV220W	G 2	50	32	H0	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3-10		24В,14 Вт DC	042U413802

EV210B

Электромагнитные клапаны высокой производительности прямого действия



Высокая пропускная способность (малые гидравлические потери)

Не требуется перепад давления

Присоединительные размеры от G 1/8" до G1"

Уплотнения EPDM или FKM позволяют работать практически с любыми средами

Корпус из латуни, DZR латуни или нержавеющей стали

Большой выбор совместимых катушек серии B

Модель	Присоединение	Ду, мм	Kv, м³/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа
								мин.	макс.		
EV210B 1.5 B	G 1/8	1,5	0,08	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U5701
EV210B 1.5 B	G 1/8	1,5	0,08	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U5702
EV210B 2.0 B	G 1/8	2	0,15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U5704
EV210B 3.0 B	G 1/8	3	0,3	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U5705
EV210B 3.0 B	G 1/8	3	0,3	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U5706
EV210B 2.0 B	G 1/4	2	0,15	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U5707
EV210B 2.0 B	G 1/4	2	0,15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U5708
EV210B 3.0 B	G 1/4	3	0,3	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U5709
EV210B 3.0 B	G 1/4	3	0,3	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U5710
EV210B 4.5 B	G 1/4	4,5	0,55	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3600
EV210B 4.5 B	G 1/4	4,5	0,55	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3601
EV210B 6.0 B	G 1/4	6	0,7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3602
EV210B 6.0 B	G 1/4	6	0,7	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3603
EV210B 4.5 B	G 3/8	4,5	0,55	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3605
EV210B 4.5 B	G 3/8	4,5	0,55	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3606
EV210B 6.0 B	G 3/8	6	0,7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3607
EV210B 6.0 B	G 3/8	6	0,7	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3608
EV210B 8.0 B	G 3/8	8	1	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3609
EV210B 8.0 B	G 3/8	8	1	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3610
EV210B 10 B	G 3/8	10	1,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3611
EV210B 10 B	G 3/8	10	1,5	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3612
EV210B 15 BD	G 3/8	15	2,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3613
EV210B 15 BD	G 3/8	15	2,5	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3614
EV210B 8.0 B	G 1/2	8	1	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3615
EV210B 8.0 B	G 1/2	8	1	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3616
EV210B 10 B	G 1/2	10	1,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3617
EV210B 10 B	G 1/2	10	1,5	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3618
EV210B 15 BD	G 1/2	15	2,85	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3619
EV210B 15 BD	G 1/2	15	2,85	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3620
EV210B 20 BD	G 3/4	20	4,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3621
EV210B 20 BD	G 3/4	20	4,5	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3622
EV210B 25 BD	G 1	25	8	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3623
EV210B 25 BD	G 1	25	8	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3624
EV210B 1.5 B	G 1/8	1,5	0,08	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3630
EV210B 1.5 B	G 1/8	1,5	0,08	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3631
EV210B 2.0 B	G 1/8	2	0,15	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3632
EV210B 2.0 B	G 1/8	2	0,15	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3633
EV210B 3.0 B	G 1/8	3	0,3	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3634
EV210B 3.0 B	G 1/8	3	0,3	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3635
EV210B 2.0 B	G 1/4	2	0,15	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3636
EV210B 2.0 B	G 1/4	2	0,15	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3637
EV210B 3.0 B	G 1/4	3	0,3	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3638
EV210B 3.0 B	G 1/4	3	0,3	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3639
EV210B 4.5 B	G 1/4	4,5	0,55	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3640
EV210B 4.5 B	G 1/4	4,5	0,55	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3641
EV210B 2.0 SS	G 1/8	2	0,15	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3647
EV210B 3.0 SS	G 1/8	3	0,3	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3649
EV210B 2.0 SS	G 1/4	2	0,15	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3651
EV210B 3.0 SS	G 1/4	3	0,3	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3653
EV210B 3.0 SS	G 1/4	3	0,3	H3	FKM	нерж. сталь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3654
EV210B 4.5 SS	G 1/4	4,5	0,55	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 С	см. документацию		нет	032U3655
EV210B 4.5 SS	G 1/4	4,5	0,55	H3	FKM	нерж. сталь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U3656

EV220B 6 - 22

Электромагнитные клапаны с сервоприводом



Малое значение необходимого минимального перепада давления

Устойчивая к загрязнениям электромагнитная система

Присоединительные размеры от G 1/4" до G1"

Уплотнения EPDM, NBR или FKM позволяют работать практически с любыми средами

Большой выбор совместимых катушек серии B

Модель	Присоединение	Ду, мм	Kv, м3/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа
								мин.	макс.		
EV 220B 6B	G 1/4	6	0,7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,1	20	нет	032U1236
EV 220B 6B	G 1/4	6	0,7	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,1	20	нет	032U1237
EV 220B 6B	G 3/8	6	0,7	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,1	20	нет	032U1241
EV 220B 6B	G 3/8	6	0,7	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,1	20	нет	032U1242
EV 220B 10B	G 3/8	10	1,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,1	20	нет	032U1246
EV 220B 10B	G 3/8	10	1,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,1	20	нет	032U1247
EV 220B 10B	G 1/2	10	1,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,1	20	нет	032U1251
EV 220B 10B	G 1/2	10	1,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,1	20	нет	032U1252
EV 220B 14B	G 1/2	14	2,5	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3	10	нет	032U1256
EV 220B 14B	G 1/2	14	2,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U1255
EV 220B 18B	G 3/4	18	6	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3	10	нет	032U1261
EV 220B 18B	G 3/4	18	6	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U1260
EV 220B 22B	G 1	22	6	H3	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,3	10	нет	032U1263
EV 220B 22B	G 1	22	6	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U1266
EV 220B 6B	G 3/8	6	0,7	HO	EPDM	латунь	от -30 до +100 C	0,1	10	нет	032U1238
EV 220B 6B	G 3/8	6	0,7	HO	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,1	10	нет	032U1239
EV 220B 10B	G 1/2	10	1	HO	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,1	10	нет	032U1249
EV 220B 10B	G 3/8	10	1,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,1	20	220B, 50 Гц	032U151831
EV 220B 10B	G 3/8	10	1,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,1	20	24B, 50 Гц	032U151816
EV 220B 10B	G 3/8	10	1,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,1	20	24B пост. ток	032U151802
EV 220B 12B	G 1/2	12	2,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,1	20	220B, 50 Гц	032U153831
EV 220B 12B	G 1/2	12	2,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,1	20	24B, 50 Гц	032U153816
EV 220B 12B	G 1/2	12	2,5	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,1	20	24B пост. ток	032U153802
EV 220B 18B	G 3/4	18	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	10	220B, 50 Гц	032U528631
EV 220B 18B	G 3/4	18	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	10	24B, 50 Гц	032U528616
EV 220B 18B	G 3/4	18	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	10	24B пост. ток	032U528602
EV 220B 22B	G 1	22	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	10	220B, 50 Гц	032U528731
EV 220B 22B	G 1	22	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	10	24B, 50 Гц	032U528716
EV 220B 22B	G 1	22	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	10	24B пост. ток	032U528702

EV220B 15 - 50

Электромагнитные клапаны высокой производительности с сервоприводом



Высокая пропускная способность (малые гидравлические потери)

Оптимизированная форма диафрагмы демпфирует гидроудары на 17% лучше, чем аналоги

Встроенный фильтр пилотной системы для защиты от загрязнений

Заменяемый жиклер пилотной системы для регулирования времени открытия / закрытия клапана

Все каналы выполнены в корпусе клапана для повышения надежности

Уплотнения EPDM, NBR или FKM позволяют работать практически с любыми средами

Корпус из латуни, DZR латуни или нержавеющей стали

Большой выбор совместимых катушек серии B

Модель	Присоединение	Ду, мм	Kv, м3/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа
								мин.	макс.		
EV220B 15 B	G 1/2	15	4	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U7115
EV220B 15 B	G 1/2	15	4	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	нет	032U7170
EV220B 15 B	G 1/2	15	4	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U7116
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U7120
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	нет	032U7171
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U7121
EV220B 25 B	G 1	25	11	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U7125
EV220B 25 B	G 1	25	11	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	нет	032U7172
EV220B 25 B	G 1	25	11	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U7126
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U7132
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	нет	032U7173
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U7133
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	H3	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U7140
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	нет	032U7174
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	H3	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U7141
EV220B 50 G	G 2	50	40	H3	EPDM	бронза	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U7150
EV220B 50 G	G 2	50	40	H3	NBR	бронза	от -10 до +90 C	0,3	16	нет	032U7175
EV220B 50 G	G 2	50	40	H3	FKM	бронза	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U7151
EV220B 15 B	G 1/2	15	4	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U7117
EV220B 15 B	G 1/2	15	4	HO	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	нет	032U7180

EV220B 15 - 50

Электромагнитные клапаны высокой производительности с сервоприводом

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м ³ /ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа
								мин.	макс.		
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U7122
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	HO	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	нет	032U7181
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	HO	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U7123
EV220B 25 B	G 1	25	11	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U7127
EV220B 25 B	G 1	25	11	HO	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	нет	032U7182
EV220B 25 B	G 1	25	11	HO	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U7128
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U7134
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	HO	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	нет	032U7183
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	HO	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U7135
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	HO	EPDM	латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U7142
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	HO	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	нет	032U7184
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	HO	FKM	латунь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U7143
EV220B 50 G	G 2	50	40	HO	EPDM	бронза	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U7152
EV220B 50 G	G 2	50	40	HO	NBR	бронза	от -10 до +90 C	0,3	16	нет	032U7185
EV220B 50 G	G 2	50	40	HO	FKM	бронза	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U7153
EV220B 15 B	G 1/2	15	4	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	220B, 50 Гц	032U451431
EV220B 15 B	G 1/2	15	4	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B, 50 Гц	032U451416
EV220B 15 B	G 1/2	15	4	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B пост. ток	032U451402
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	220B, 50 Гц	032U453031
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B, 50 Гц	032U453016
EV220B 20 B	G 3/4	20	8	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B пост. ток	032U453002
EV220B 25 B	G 1	25	11	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	220B, 50 Гц	032U453431
EV220B 25 B	G 1	25	11	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B, 50 Гц	032U453416
EV220B 25 B	G 1	25	11	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B пост. ток	032U453402
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	220B, 50 Гц	032U456831
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B, 50 Гц	032U456816
EV220B 32 B	G 1 1/4	32	18	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B пост. ток	032U456802
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	220B, 50 Гц	032U458531
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B, 50 Гц	032U458516
EV220B 40 B	G 1 1/2	40	24	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	24B пост. ток	032U458502
EV220B 50 G	G 2	50	40	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 C	0,3	16	220B, 50 Гц	032U460431
EV220B 50 G	G 2	50	40	H3	NBR	бронза	от -10 до +90 C	0,3	16	24B, 50 Гц	032U460416
EV220B 50 G	G 2	50	40	H3	NBR	бронза	от -10 до +90 C	0,3	16	24B пост. ток	032U460402
EV220B 15 BD	G 1/2	15	4	H3	EPDM	бронза	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U5815
EV220B 20 BD	G 3/4	20	8	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U5820
EV220B 25 BD	G 1	25	11	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U5825
EV220B 32 BD	G 1 1/4	32	18	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U5832
EV220B 40 BD	G 1 1/2	40	24	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U5840
EV220B 50 BD	G 2	50	40	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U5850
EV220B 15 SS	G 1/2	15	4	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U8500
EV220B 15 SS	G 1/2	15	4	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8506
EV220B 20 SS	G 3/4	20	8	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U8501
EV220B 20 SS	G 3/4	20	8	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8507
EV220B 25 SS	G 1	25	11	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U8502
EV220B 25 SS	G 1	25	11	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8508
EV220B 32 SS	G 1 1/4	32	18	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U8503
EV220B 32 SS	G 1 1/4	32	18	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8509
EV220B 40 SS	G 1 1/2	40	24	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U8504
EV220B 40 SS	G 1 1/2	40	24	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8510
EV220B 50 SS	G 2	50	40	H3	EPDM	нерж. сталь	от -30 до +120 C	0,3	16	нет	032U8505
EV220B 50 SS	G 2	50	40	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8511

EV220B 65 - 100

Электромагнитные клапаны большого размера



Высокая пропускная способность до 130 м³/ч
 Устойчивая к загрязнениям электромагнитная система
 Присоединение с помощью фланцев PN 10
 Применяются для воды (NBR) и гликоля (EPDM)

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м ³ /ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа
								мин.	макс.		
EV220B 65 CI	фланцы 2 1/2"	65	50	H3	EPDM	чугун	от -25 до +90 C	0,25	10	нет	016D6065
EV220B 65 CI	фланцы 2 1/2"	65	50	H3	NBR	чугун	от -25 до +90 C	0,25	10	нет	016D3330
EV220B 80 CI	фланцы 3"	80	75	H3	EPDM	чугун	от -25 до +90 C	0,25	10	нет	016D6080
EV220B 80 CI	фланцы 3"	80	75	H3	NBR	чугун	от -25 до +90 C	0,25	10	нет	016D3331
EV220B 100 CI	фланцы 4"	100	100	H3	EPDM	чугун	от -25 до +90 C	0,25	10	нет	016D6100
EV220B 100 CI	фланцы 4"	100	100	H3	NBR	чугун	от -25 до +90 C	0,25	10	нет	016D3332

EV222B 15 - 50

Электромагнитные клапаны высокой производительности с сервоприводом для работы с агрессивными и загрязненными средами



Сохраняет в себе все преимущества серии EV220B 15 - 50

Корпус из кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316L

Изолирующая диафрагма для защиты электромагнитной системы от загрязнений

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м ³ /ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа
								мин.	макс.		
EV222B 15 SS	G 1/2	15	4	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8526
EV222B 20 SS	G 3/4	20	8	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8527
EV222B 25 SS	G 1	25	11	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8528
EV222B 32 SS	G 1 1/4	32	18	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8529
EV222B 40 SS	G 1 1/2	40	24	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8530
EV222B 50 SS	G 2	50	40	H3	FKM	нерж. сталь	от 0 до +100 C	0,3	10	нет	032U8531

EV224B 15 - 25

Электромагнитные клапаны высокой производительности с сервоприводом для работы с большими перепадами давлений



Сохраняет в себе все преимущества серии EV220B 15 - 50

Выдерживает перепад давлений до 40 бар

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м ³ /ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа
								мин.	макс.		
EV224B 15B	G 1/2	15	4	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3	40	нет	032U8360
EV224B 20B	G 3/4	20	8	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3	40	нет	032U8362
EV224B 25B	G 1	25	11	H3	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3	40	нет	032U8364
EV224B 15B	G 1/2	15	4	HO	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3	40	нет	032U8361
EV224B 20B	G 3/4	20	8	HO	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3	40	нет	032U8363
EV224B 25B	G 1	25	11	HO	NBR	латунь	от -10 до +60 C	0,3	40	нет	032U8365

EV250B

Электромагнитные клапаны комбинированного действия



Не требуют перепада давления

Корпус из DZR латуни

Нормально открытые и нормально закрытые модификации

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м ³ /ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа
								мин.	макс.		
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	нет	032U5250
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	H3	FKM	DZR латунь	от 0 до +100 C	0	10	нет	032U5251
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	нет	032U5252
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	H3	FKM	DZR латунь	от 0 до +100 C	0	10	нет	032U5253
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	нет	032U5254
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	H3	FKM	DZR латунь	от 0 до +100 C	0	10	нет	032U5255
EV250B 22BD	G 1	22	7	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	нет	032U5256
EV250B 22BD	G 1	22	7	H3	FKM	DZR латунь	от 0 до +100 C	0	10	нет	032U5257
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	нет	032U5350
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	HO	FKM	DZR латунь	от 0 до +100 C	0	10	нет	032U5351
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	нет	032U5352
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	HO	FKM	DZR латунь	от 0 до +100 C	0	10	нет	032U5353
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	нет	032U5354
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	HO	FKM	DZR латунь	от 0 до +100 C	0	10	нет	032U5355
EV250B 22BD	G 1	22	7	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	нет	032U5356
EV250B 22BD	G 1	22	7	HO	FKM	DZR латунь	от 0 до +100 C	0	10	нет	032U5357
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	220В, 50 Гц	032U157131
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	24В, 50 Гц	032U157116
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	24В пост. ток	032U157102
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	220В, 50 Гц	032U158031
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	24В, 50 Гц	032U158016
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	24В пост. ток	032U158002
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	220В, 50 Гц	032U161431
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	24В, 50 Гц	032U161416
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	24В пост. ток	032U161402
EV250B 22BD	G 1	22	7	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	220В, 50 Гц	032U162431
EV250B 22BD	G 1	22	7	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	24В, 50 Гц	032U162416
EV250B 22BD	G 1	22	7	H3	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	24В пост. ток	032U162402
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 C	0	10	220В, 50 Гц	032U537031

EV250B

Электромагнитные клапаны комбинированного действия

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м ³ /ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа
								мин.	макс.		
EV250B 10BD	G 3/8	10	2,5	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	24В, 50 Гц	032U537016
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	220В, 50 Гц	032U537231
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	24В, 50 Гц	032U537216
EV250B 12BD	G 1/2	12	4	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	24В пост. ток	032U537202
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	220В, 50 Гц	032U537431
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	24В, 50 Гц	032U537416
EV250B 18BD	G 3/4	18	6	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	24В пост. ток	032U537402
EV250B 22BD	G 1	22	7	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	220В, 50 Гц	032U537631
EV250B 22BD	G 1	22	7	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	24В, 50 Гц	032U537616
EV250B 22BD	G 1	22	7	HO	EPDM	DZR латунь	от -30 до +120 С	0	10	24В пост. ток	032U537602

EV251B

Электромагнитные клапаны комбинированного действия



Не требуют перепада давления
 Высокая степень открытия при нулевом перепаде давления
 Уплотнения NBR
 Корпус из латуни
 Поставляются в комплекте с катушками и штекерами
 Нормально закрытые модификации

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м ³ /ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа
								мин.	макс.		
EV251B 10B	G 3/8	10	1,5	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	24В пост. ток	032U538002
EV251B 10B	G 3/8	10	1,5	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	24В, 50 Гц	032U538016
EV251B 10B	G 3/8	10	1,5	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	230В, 50 Гц	032U538031
EV251B 12B	G 1/2	12	2,5	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	24В пост. ток	032U538102
EV251B 12B	G 1/2	12	2,5	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	24В, 50 Гц	032U538116
EV251B 12B	G 1/2	12	2,5	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	230В, 50 Гц	032U538131
EV251B 18B	G 3/4	18	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	24В пост. ток	032U538202
EV251B 18B	G 3/4	18	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	24В, 50 Гц	032U538216
EV251B 18B	G 3/4	18	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	230В, 50 Гц	032U538231
EV251B 22B	G 1	22	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	24В пост. ток	032U538302
EV251B 22B	G 1	22	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	24В, 50 Гц	032U538316
EV251B 22B	G 1	22	6	H3	NBR	латунь	от -10 до +90 С	0	10	230В, 50 Гц	032U538331

EV225B

Электромагнитные клапаны с сервоприводом для пара



Корпус из DZR латуни
 Уплотнения из фторопласта
 Специальная конструкция катушки для предотвращения перегрева
 Оптимизированная конструкция седла диафрагмы обеспечивает долговременную герметичность

Модель	Присоединение	Ду, мм	Кв, м ³ /ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа
								мин.	макс.		
EV225B 6 BD	G 1/4	6	0,9	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	нет	032U3802
EV225B 10 BD	G 3/8	10	2,2	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	нет	032U3803
EV225B 10 BD	G 1/2	15	3	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	24В, 50 Гц	032U380416
EV225B 10 BD	G 1/2	15	3	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	110В, 50 Гц	032U380420
EV225B 10 BD	G 1/2	15	3	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	230В, 50 Гц	032U380431
EV225B 10 BD	G 1/2	15	3	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	220В, 50 Гц	032U380429
EV225B 10 BD	G 1/2	15	3	H3	PTFE	DZR латунь	до 160 С	0,2	10	24В пост. ток	032U380402
EV225B 10 BD	G 1/2	15	3	H3	PTFE	DZR латунь	до 185/160 С	0,2	10	нет	032U3804
EV225B 15BD	G 1/2	15	3	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	24В, 50 Гц	032U380516
EV225B 15BD	G 1/2	15	3	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	110В, 50 Гц	032U380520
EV225B 15BD	G 1/2	15	3	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	230В, 50 Гц	032U380531
EV225B 15BD	G 1/2	15	3	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	220В, 50 Гц	032U380529
EV225B 15BD	G 1/2	15	3	H3	PTFE	DZR латунь	до 160 С	0,2	10	24В пост. ток	032U380502
EV225B 15BD	G 1/2	15	3	H3	PTFE	DZR латунь	до 185/160 С	0,2	10	нет	032U3805
EV225B 20BD	G 3/4	20	5	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	24В, 50 Гц	032U380616
EV225B 20BD	G 3/4	20	5	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	110В, 50 Гц	032U380620
EV225B 20BD	G 3/4	20	5	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	230В, 50 Гц	032U380631
EV225B 20BD	G 3/4	20	5	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	220В, 50 Гц	032U380629
EV225B 20BD	G 3/4	20	5	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	24В пост. ток	032U380602
EV225B 20BD	G 3/4	20	5	H3	PTFE	DZR латунь	до 185/160 С	0,2	10	нет	032U3806
EV225B 25BD	G 1	25	6	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	24В, 50 Гц	032U380716
EV225B 25BD	G 1	25	6	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	110В, 50 Гц	032U380720
EV225B 25BD	G 1	25	6	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	230В, 50 Гц	032U380731
EV225B 25BD	G 1	25	6	H3	PTFE	DZR латунь	до 185 С	0,2	10	220В, 50 Гц	032U380729
EV225B 25BD	G 1	25	6	H3	PTFE	DZR латунь	до 160 С	0,2	10	24В пост. ток	032U380702
EV225B 25BD	G 1	25	6	H3	PTFE	DZR латунь	до 185/160 С	0,2	10	нет	032U3807

EV215B

Электромагнитные клапаны прямого действия для пара



Корпус из нержавеющей стали
Уплотнения из фторопласта
Специальная конструкция катушки для предотвращения перегрева

Модель	Присоединение	Ду, мм	Kv, м3/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа
								мин.	макс.		
EV215B 3BD	G 1/4	3		H3	PTFE	DZR латунь	до 185/160 С	0	10	нет	032U3801

EV260B

Электромагнитные регулирующие (пропорциональные) клапаны



Предназначены для плавного регулирования расхода среды через клапан
Совместимы с катушками BK, BL, BM
Управляющий сигнал 4 - 20 мА или 0 - 10 В или 300 - 600 мА
Корпус из латуни, уплотнения из фторопласта

Модель	Присоединение	Ду, мм	Kv, м3/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа
								мин.	макс.		
EV 260B 6B	G 1/4	6	0,8	-	PTFE	латунь	от -10 до +80 С	0,5	10	нет	032U8052
EV 260B 6B	G 3/8	6	0,8	-	PTFE	латунь	от -10 до +80 С	0,5	10	нет	032U8053
EV 260B 10B	G 3/8	10	1,3	-	PTFE	латунь	от -10 до +80 С	0,5	10	нет	032U8054
EV 260B 10B	G 1/2	10	1,3	-	PTFE	латунь	от -10 до +80 С	0,5	10	нет	032U8055
EV 260B 15B	G 1/2	15	2,1	-	PTFE	латунь	от -10 до +80 С	0,5	10	нет	032U8056
EV 260B 20B	G 3/4	20	5	-	PTFE	латунь	от -10 до +80 С	0,5	10	нет	032U8057

EV310B

Высокопроизводительные трехходовые электромагнитные клапаны прямого действия



Могут быть использованы в качестве пилотных клапанов для пневматических клапанов
Корпус из латуни
Высокая пропускная способность

Модель	Присоединение	Ду, мм	Kv, м3/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, С	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа
								мин.	макс.		
EV310B 1.5 B	G1/8	1,5	0.08	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4900
EV310B 2.0 B	G1/8	2	0.15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4901
EV310B 3.0 B	G1/8	3	0.30	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4902
EV310B 1.5 B	G1/4	1,5	0.08	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4903
EV310B 2.0 B	G1/4	2	0.15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4904
EV310B 3.0 B	G1/4	3	0.30	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4905
EV310B 3.5 B	G1/4	3,5	0.40	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4906
EV310B 2.0 B	G 3/8	2	0.15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4907
EV310B 3.0 B	G 3/8	3	0.30	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4908
EV310B 3.5 B	G 3/8	3,5	0.40	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4909
EV310B 2.0 B	G1/8	2	0.15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4916
EV310B 2.0 B	G1/4	2	0.15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4919
EV310B 1.5 B	G1/8	1,5	0.08	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4926
EV310B 2.0 B	G1/8	2	0.15	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4927
EV310B 1.5 B	G1/4	1,5	0.08	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4929
EV310B 2.0 B	G1/4	2	0.15	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4930
EV310B 3.0 B	G1/4	3	0.30	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4931
EV310B 2.0 B	G 3/8	2	0.15	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4933
EV310B 3.0 B	G 3/8	3	0.30	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4934
EV310B 2.0 B	G1/4	2	0.15	HO	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4944
EV310B 2.0 B	32X32	2	0.15	H3	FKM	латунь	от -10 до +100 С	см. документацию		нет	032U4923

BA

компактные катушки для клапанов серии B



Модель	Параметры питания	Мощность	Темпер. окр. среды	Класс защиты	Штекер	Совместимые клапаны	Код заказа
BA230A	220-230 В, 50 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N1256	EV220B, EV222B, EV310B	042N7501
BA240A	240 В, 50 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N1256	EV220B, EV222B, EV310B	042N7502
BA380A	380-400 В, 50 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N1256	EV220B, EV222B, EV310B	042N7504
BA024A	24 В, 50 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N1256	EV220B, EV222B, EV310B	042N7508
BA048A	48 В, 50 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N1256	EV220B, EV222B, EV310B	042N7510
BA115A	115 В, 50 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N1256	EV220B, EV222B, EV310B	042N7512
BA024B	24 В, 60 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N1256	EV220B, EV222B, EV310B	042N7520
BA115B	115 В, 60 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N1256	EV220B, EV222B, EV310B	042N7522
BA220B	220 В, 60 Гц	9 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	042N1256	EV220B, EV222B, EV310B	042N7523
BA012D	12 В, пост. ток	15 Вт пост. ток	не более +40 С	IP 65	042N1256	EV220B, EV222B, EV310B	042N7550
BA024D	24 В, пост. ток	15 Вт пост. ток	не более +40 С	IP 65	042N1256	EV220B, EV222B, EV310B	042N7551

BB

стандартные катушки для клапанов серии B

Высокая устойчивость к перегреву

Система крепления с защелкой отлично противостоит вибрации



Модель	Параметры питания	Мощность	Темпер. окр. среды	Класс защиты	Штекер	Совместимые клапаны	Код заказа
BB230AS	220-230 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N1256	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7351
BB240AS	240 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N1256	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7352
BB380AS	380-400 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N1256	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7353
BB024AS	24 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N1256	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7358
BB115AS	115 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N1256	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7361
BB024BS	24 В, 60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N1256	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7365
BB110CS	110 В, 50/60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N1256	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7360
BB230CS	220-230 В, 50/60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N1256	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7363
BB012DS	12 В, пост. ток	18 Вт пост. ток	не более +80 С	IP 65	042N1256	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7396
BB024DS	24 В, пост. ток	19 Вт пост. ток	не более +80 С	IP 65	042N1256	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F7397
BB230A	220-230 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N1256	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	042N7401
BB024A	24 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N1256	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	042N7408
BB024B	24 В, 60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N1256	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	042N7427
BB110C	110 В, 50/60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N1256	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	042N7430
BB230C	220-230 В, 50/60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 65	042N1256	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	042N7432
BB012D	12 В, пост. ток	18 Вт пост. ток	не более +80 С	IP 65	042N1256	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	042N7453
BB024D	24 В, пост. ток	18 Вт пост. ток	не более +80 С	IP 65	042N1256	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	042N7457

BE

катушки с высоким классом защиты для клапанов серии B

Высокая устойчивость к перегреву

Система крепления с защелкой отлично противостоит вибрации



Модель	Параметры питания	Мощность	Темпер. окр. среды	Класс защиты	Штекер	Совместимые клапаны	Код заказа
BE240AS	220-230 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6701
BE240AS	240 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6702
BE380AS	380-400 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6703
BE024AS	24 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6707
BE048AS	48 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6709
BE115AS	115 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6711
BE220BS	220 В, 60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6714
BE110CS	110В, 50/60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6730
BE230CS	220-230 В, 50/60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6732
BE012DS	12 В, пост. ток	18 Вт пост. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6756
BE024DS	24 В, пост. ток	18 Вт пост. ток	не более +80 С	IP 67	коробка	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6757
BE240AS	220-230 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	кабель 1 м	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6251
BE240AS	240 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	кабель 1 м	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6252
BE380AS	380-400 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	кабель 1 м	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6253
BE024AS	24 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	кабель 1 м	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6257
BE230CS	220-230 В, 50/60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +80 С	IP 67	кабель 1 м	210B, 220B, 222B, 224B, 222B	018F6282

БК, ВЛ и ВМ

катушки для регулирующих (пропорциональных) клапанов EV260B



Модель	Параметры питания	Мощность	Темпер. окр. среды	Класс защиты	Штекер	Совместимые клапаны	Код заказа
БК024D	24 В, пост. ток	10 Вт пер. ток	не более +50 С	IP 67	кабель 2 м	EV260B (300 - 600 мА)	018Z6987
ВЛ21-30D	21-30 В, пост. ток	10 Вт пер. ток	не более +50 С	IP 67	кабель 2 м	EV260B (0 - 10 В)	018Z0291
ВМ21-30D	380-400 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +50 С	IP 67	кабель 2 м	EV260B (4 - 20 мА)	018Z0290

ВН

катушки с пониженным уровнем шума для клапанов серии В

Высокая устойчивость к перегреву

Система крепления с защелкой отлично противостоит вибрации



Модель	Параметры питания	Мощность	Темпер. окр. среды	Класс защиты	Штекер	Совместимые клапаны	Код заказа
ВН230CS	220-230 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +50 С	IP 67	коробка	210В, 220В, 222В, 224В, 222В	018F7301

ВО

катушки для взрывоопасных зон для клапанов серии В

Высокая устойчивость к перегреву

Взрывобезопасность EEx m II T4 ATEX 100A



Модель	Параметры питания	Мощность	Темпер. окр. среды	Класс защиты	Штекер	Совместимые клапаны	Код заказа
ВО024С	24 В, 50/60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +60 С	IP 67	кабель 5 м	210В, 220В, 222В, 224В, 222В	018Z6595
ВО024D	24 В, пост. ток	11 Вт пост. ток	не более +60 С	IP 67	кабель 5 м	210В, 220В, 222В, 224В, 222В	018Z6596

ВQ

катушки для клапанов для пара

Для использования с паром до температуры 185 С



Тип	Параметры питания	Мощность	Темпер. окр. среды	Класс защиты	Штекер	Суффикс(совм. клапаны)	Код заказа
ВQ	24 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	коробка	16 (EV215B, EV225B)	018F4517
ВQ	110 В, 60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	коробка	20 (EV215B, EV225B)	018F4519
ВQ	230 В, 50 Гц	10 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	коробка	31(EV215B, EV225B)	018F4511
ВQ	220 В, 60 Гц	10 Вт пер. ток	не более +40 С	IP 65	коробка	29 (EV215B, EV225B)	018F4520

Аксессуары для электромагнитных клапанов

Название	Совместимые клапаны и описание	Код заказа
Монтажный комплект	EV210B Ду 1,5 - 3	032U1040
Арматура НО клапана	EV210B 1,5 – 3 NO, FKM	032U2004
Арматура НО клапана	EV220B 6 NO, FKM	032U0166
Арматура НО клапана	EV220B 10 NO, FKM	032U0167
Арматура НО клапана	EV220B 15 - 50 NO, FKM	032U0295
Арматура НО клапана	EV210B 1,5 – 3 NO, EPDM	032U2005
Арматура НО клапана	EV220B 6 NO, EPDM	032U0165
Арматура НО клапана	EV220B 15 - 50 NO, EPDM	032U0296
Блок ручного управления	EV220B 15 - 50	032U0150
Арматура с изолирующей диафрагмой	EV210B 1,5 - 4,5 и EV220B 15 - 50, EPDM	042U1009
Арматура с изолирующей диафрагмой	EV210B 1,5 - 4,5 и EV220B 15 - 50, FKM	042U1010
Выравнивающее отверстие 0,5 мм	Стандартное для EV220B 15 - 20, EPDM	032U0082
Выравнивающее отверстие 0,8 мм	Стандартное для EV220B 25 - 40, EPDM	032U0084
Выравнивающее отверстие 1,2 мм	Стандартное для EV220B 40 - 50, EPDM	032U0086
Выравнивающее отверстие 1,4 мм	Стандартное для EV220B 40 - 50, FKM	032U0087
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV210A NC (нормально закрытые), EPDM	042U0067
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV210A NC (нормально закрытые), FKM	042U0068
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 6-10B нормально закрытые, EPDM	042U1000
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 6-10B нормально закрытые, NBR	042U1001
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 6-10B нормально закрытые, FKM	042U1002
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 12-14B нормально закрытые, EPDM	042U1003
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 12-14B нормально закрытые, NBR	042U1004
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 12-14B нормально закрытые, FKM	042U1005
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 18-22B нормально закрытые, EPDM	042U1006
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 18-22B нормально закрытые, NBR	042U1007
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220A 18-22B нормально закрытые, FKM	042U1008
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 6 В нормально закрытые, EPDM	032U1062
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 6 В нормально закрытые, EPDM	032U1063
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 10 В нормально закрытые, EPDM	032U1065
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 10 В нормально закрытые, EPDM	032U1066
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 12 В нормально закрытые, EPDM	032U1068
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 12 В нормально закрытые, EPDM	032U1067
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 15B нормально закрытые, EPDM, латунь	032U1071
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 15B нормально закрытые, FKM, латунь	032U1072
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 15B нормально закрытые, NBR, латунь	032U6013
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 20B нормально закрытые, EPDM, латунь	032U1073
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 20B нормально закрытые, FKM, латунь	032U1074
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 20B нормально закрытые, NBR, латунь	032U6014
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 25B нормально закрытые, EPDM, латунь	032U1075
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 25B нормально закрытые, FKM, латунь	032U1076
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 25B нормально закрытые, NBR, латунь	032U6015
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 32B нормально закрытые, EPDM, латунь	032U1077
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 32B нормально закрытые, FKM, латунь	032U1078
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 32B нормально закрытые, NBR, латунь	032U6016
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 40B нормально закрытые, EPDM, латунь	032U1079
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 40B нормально закрытые, FKM, латунь	032U1080
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 40B нормально закрытые, NBR, латунь	032U6017
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 50G нормально закрытые, EPDM, латунь	032U1081
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 50G нормально закрытые, FKM, латунь	032U1082
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 50G нормально закрытые, NBR, бронза	032U6018
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 15BD/SS нормально закрытые, EPDM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6320
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 15BD/SS нормально закрытые, FKM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6326
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 20BD/SS нормально закрытые, EPDM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6321
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 20BD/SS нормально закрытые, FKM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6327
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 25BD/SS нормально закрытые, EPDM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6322
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 25BD/SS нормально закрытые, FKM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6328

Аксессуары для электромагнитных клапанов

Название	Совместимые клапаны и описание	Код заказа
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 32BD/SS нормально закрытые, EPDM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6323
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 32BD/SS нормально закрытые, FKM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6329
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 40BD/SS нормально закрытые, EPDM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6324
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 40BD/SS нормально закрытые, FKM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6330
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 50D/SS нормально закрытые, EPDM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6325
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 50D/SS нормально закрытые, FKM, DZR латунь или нерж. сталь	032U6331
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 65CI с уплотнениями EPDM	016D0078
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 65 CI с уплотнениями NBR	016D0095
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 80 CI с уплотнениями EPDM	016D0079
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV220B 100 CI с уплотнениями EPDM	016D0080
Набор уплотнений	EV220B 65CI	016D0075
Набор уплотнений	EV220B 80CI	016D0076
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV250B 10 - 12 BD нормально закрытые с уплотнениями EPDM	032U5270
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV250B 10 - 12 BD нормально закрытые с уплотнениями FKM	032U5271
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV250B 18 - 22 BD нормально закрытые с уплотнениями EPDM	032U5272
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV250B 18 - 22 BD нормально закрытые с уплотнениями FKM	032U5273
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV225B 6 - 10 BD	032U3171
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV225B 15 BD	032U3172
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV225B 20 - 25 BD	032U3173
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV310B NC нормально закрытые, FKM и резьбовым присоединением	032U2033
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV310B NC нормально открытые, FKM и резьбовым присоединением	032U2035
Набор для ремонта электромагнитного клапана	EV310B NO FL нормально открытые, FKM и фланцевым присоединением	032U2036

AV210

Пневматические клапаны с угловым поршнем



Высокая пропускная способность
 Высокая скорость открытия/закрытия
 Для сред с температурой до 180 °C
 В качестве управляющих клапана используйте EV310B (032U4904)
 Не чувствителен к загрязнениям среды

Модель	Присоединение	Ду, мм	Kv, м3/ч	Тип	Уплотнения	Корпус	Рабочая температура, °C	перепад давлений		Катушка в комплекте	Код заказа
								мин.	макс.		
AV210A15G	G 3/8	15	4,5	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4400
AV210B15G	G 3/8	15	4,9	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4401
AV210A15G	G 1/2	15	5,3	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4402
AV210B15G	G 1/2	15	5,7	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4403
AV210B20G	G 3/4	20	10	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	10	нет	042N4404
AV210C20G	G 3/4	20	10	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4405
AV210C25G	G 1	25	20	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	11	нет	042N4406
AV210D25G	G 1	25	20	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4407
AV210D32G	G 1 1/4	32	29	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	14	нет	042N4408
AV210D40G	G 1 1/2	40	46	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	11	нет	042N4409
AV210E40G	G 1 1/2	40	47	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4410
AV210E50G	G 2	50	67	H3	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	0	10	нет	042N4411
AV210B15G	G 1/2	15	5,7	HO	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4431
AV210B20G	G 3/4	20	10	HO	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4432
AV210C25G	G 1	25	20	HO	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4433
AV210D40G	G 1 1/2	40	46	HO	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4435
AV210E50G	G 2	50	67	HO	PTFE	бронза	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4436
AV210B15SS	G 3/8	15	4,5	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4450
AV210B15SS	G 1/2	15	4,9	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4451
AV210B20SS	G 3/4	20	5,3	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	10	нет	042N4452
AV210C20SS	G 3/4	20	5,7	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4453
AV210C25SS	G 1	25	10	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	11	нет	042N4454
AV210D25SS	G 1	25	10	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4455
AV210D32SS	G 1 1/4	32	29	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	14	нет	042N4456
AV210D40SS	G 1 1/2	40	46	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	11	нет	042N4457
AV210E40SS	G 1 1/2	40	47	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	16	нет	042N4458
AV210E50SS	G 2	50	67	H3	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	0	10	нет	042N4459
AV210B15SS	G 3/8	15	4,9	HO	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4480
AV210B15SS	G 1/2	15	5,7	HO	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4481
AV210B20SS	G 3/4	20	10	HO	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4482
AV210C25SS	G 1	25	20	HO	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4483
AV210C32SS	G 1 1/4	32	29	HO	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4484
AV210D40SS	G 1 1/2	40	46	HO	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4485
AV210E50SS	G 2	50	67	HO	PTFE	нерж. сталь	от -30 до +180 °C	см. документацию		нет	042N4486

Аксессуары для пневматических клапанов

Название	Совместимые клапаны и описание	Код заказа
Индикатор положения клапана	Пневматические клапаны серии AV210 с диаметром головки 50 мм	042N4820
Индикатор положения клапана	Пневматические клапаны серии AV210 с диаметром головки 63 мм	042N4821
Индикатор положения клапана	Пневматические клапаны серии AV210 с диаметром головки 90 мм	042N4822
Индикатор положения клапана	Пневматические клапаны серии AV210 с диаметром головки 110 мм	042N4823
Набор для ремонта пневмоклапана	AV210 с присоединением G 1/2 и диаметром головки 40 мм	042N4802
Набор для ремонта пневмоклапана	AV210 с присоединением G 1/2 и диаметром головки 50 мм	042N4803
Набор для ремонта пневмоклапана	AV210 с присоединением G 3/4 и диаметром головки 50 - 63 мм	042N4804
Набор для ремонта пневмоклапана	AV210 с присоединением G 1 и диаметром головки 63 мм	042N4805
Набор для ремонта пневмоклапана	AV210 с присоединением G 1 и диаметром головки 90 мм	042N4806
Набор для ремонта пневмоклапана	AV210 с присоединением G 1 1/4 и диаметром головки 90 мм	042N4807
Набор для ремонта пневмоклапана	AV210 с присоединением G 1 1/2 и диаметром головки 90 - 110 мм	042N4808
Набор для ремонта пневмоклапана	AV210 с присоединением G 2 и диаметром головки 110 мм	042N4809