

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss Heating Segment

Цінник

Балансувальні клапани

Січень 2022



www.danfoss.ua



ТОВ «Комфорт-Кривбас»
проектування. комплектація. монтаж

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Комфорт-Кривбас"

ЄДРПОУ 31735172

Україна, 50036, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12 офіс 52

www.comfort-krivbass.com, info@comfort-krivbass.com

тел.(056) 440-0741, моб. (067) 569-0717, (050) 500-0405

БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ

- | | |
|--|---|
| • Автоматичні балансувальні клапани ASV-P, ASV-PV, ASV-M, ASV-I | 4 |
| • Автоматичні комбіновані балансувальні клапани AB-QM та приладдя для них | 5 |
| • Термостатичні елементи QT | 5 |
| • Ручні балансувальні клапани MSV-S, MSV-F2, LENO™ MSV-BD, LENO™ MSV-B | 6 |
| • Ручні запірні клапани USV-I | 7 |
| • Термостатичний циркуляційний клапан MTCV та приладдя для нього | 7 |
| • Перепускні клапани AVDO | 8 |
| • Термостатичні змішувальні клапани TVM-H, TVM-W | 8 |

	Код	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	Кількість в упаковці, шт	Індекс наявності	Група знижок
	Автоматичний балансувальний клапан ASV-P з внутрішньою різзю, з фіксованою настройкою 0,1 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м							
	003L7621	ASV-P 15	1,6	Rp 1/2	0,1 бар	(16)	A	PL28
	003L7622	ASV-P 20	2,5	Rp 3/4	0,1 бар	(8)	A	PL28
	003L7623	ASV-P 25	4	Rp 1	0,1 бар	(6)	A	PL28
	003L7624	ASV-P 32	6,3	Rp1 1/4	0,1 бар	(4)	B	PL28
	003L7625	ASV-P 40	10	Rp1 1/2	0,1 бар	(4)	B	PL28
	Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV з внутрішньою різзю, з діапазоном настройки з 0,05 - 0,25 бар, із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м							
	003Z5501	ASV-PV 15	1,6	Rp 1/2	0,05 - 0,25 бар	(16)	A	PL28
	003Z5502	ASV-PV 20	2,5	Rp 3/4	0,05 - 0,25 бар	(8)	A	PL28
	003Z5503	ASV-PV 25	4	Rp 1	0,05 - 0,25 бар	(6)	A	PL28
	003Z5504	ASV-PV 32	6,3	Rp1 1/4	0,05 - 0,25 бар	(4)	A	PL28
	003Z5505	ASV-PV 40	10	Rp1 1/2	0,05 - 0,25 бар	(4)	A	PL28
	Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV із внутрішньою різзю, з настройкою 0,2-0,6 бар із зливним краном та імпульсною трубкою 1,5 м							
	003Z5541	ASV-PV 15	1,6	Rp 1/2	0,2-0,6 бар	(16)	A	PL28
	003Z5542	ASV-PV 20	2,5	Rp 3/4	0,2-0,6 бар	(8)	A	PL28
	003Z5543	ASV-PV 25	4	Rp 1	0,2-0,6 бар	(6)	A	PL28
	003Z5544	ASV-PV 32	6,3	Rp1 1/4	0,2-0,6 бар	(4)	A	PL28
	003Z5545	ASV-PV 40	10	Rp1 1/2	0,2-0,6 бар	(4)	A	PL28
	Запірний ручний клапан ASV-M із внутрішньою різзю, з двома отворами для підключення вимірювальних ніпелів та отвором для приєднання імпульсної трубки							
	003L7691	ASV-M 15	1,6	Rp 1/2	-	(16)	A	PL28
	003L7692	ASV-M 20	2,5	Rp 3/4	-	(8)	A	PL28
	003L7693	ASV-M 25	4	Rp 1	-	(6)	A	PL28
	003L7694	ASV-M 32	6,3	Rp1 1/4	-	(4)	A	PL28
	003L7695	ASV-M 40	10	Rp1 1/2	-	(4)	B	PL28
	Запірний ручний клапан із попередньою настройкою ASV-I із внутрішньою різзю, з двома ніпелями та отвором для приєднання імпульсної трубки							
	003L7641	ASV-I 15	1,6	Rp 1/2	-	(16)	A	PL28
	003L7642	ASV-I 20	2,5	Rp 3/4	-	(8)	A	PL28
	003L7643	ASV-I 25	4	Rp 1	-	(6)	A	PL28
	003L7644	ASV-I 32	6,3	Rp1 1/4	-	(4)	A	PL28
	003L7645	ASV-I 40	10	Rp1 1/2	-	(4)	A	PL28

Код	Тип	Приєднання корпусу клапана	Діапазон настройки	Кількість в упаковці, шт	Індекс наявності	Група знижок	
Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM із зовнішньою різьзою, без вимірювальних ніпелів							
	003Z1251	AB-QM 10LF	G 1/2 "	30-150 л/год	(1)	B	PL28
	003Z1201	AB-QM 10	G 1/2 "	55-275 л/год	(1)	B	PL28
	003Z1252	AB-QM 15LF	G 3/4 "	55-275 л/год	(1)	B	PL28
	003Z1202	AB-QM 15	G 3/4 "	90-450 л/год	(1)	A	PL28
	003Z1203	AB-QM 20	G 1 "	180-900 л/год	(1)	A	PL28
	003Z1204	AB-QM 25	G 1 1/4 "	340-1700 л/год	(1)	A	PL28
	003Z1205	AB-QM 32	G 1 1/2 "	640-3200 л/год	(1)	A	PL28
	003Z1222	AB-QM 15HF	G 3/4 "	227-1135 л/год	(1)	B	PL28
	003Z1223	AB-QM 20HF	G 1 "	340-1700 л/год	(1)	B	PL28
	003Z1224	AB-QM 25HF	G 1 1/4 "	540-2700 л/год	(1)	B	PL28
	003Z1225	AB-QM 32HF	G 1 1/2 "	800-4000 л/год	(1)	B	PL28



Автоматичні комбіновані балансувальні клапани АВ-QM із зовнішньою різьзою, із вимірювальними ніпелями							
003Z1261	AB-QM 10LF	G 1/2 "	30-150 л/год	(1)	B	PL28	
003Z1211	AB-QM 10	G 1/2 "	55-275 л/год	(1)	B	PL28	
003Z1262	AB-QM 15LF	G 3/4 "	55-275 л/год	(1)	B	PL28	
003Z1212	AB-QM 15	G 3/4 "	90-450 л/год	(1)	A	PL28	
003Z1213	AB-QM 20	G 1 "	180-900 л/год	(1)	A	PL28	
003Z1214	AB-QM 25	G 1 1/4 "	340-1700 л/год	(1)	A	PL28	
003Z1215	AB-QM 32	G 1 1/2 "	640-3200 л/год	(1)	A	PL28	

Приладдя для клапанів АВ-QM З'єднувальна муфта різьбова							
	003Z0231	DN 10	G 3/8 "	-	(1)	B	PL28
	003Z0232	DN 15	G 1/2 "	-	(1)	A	PL28
	003Z0233	DN 20	G 3/4 "	-	(1)	A	PL28
	003Z0234	DN 25	G 1 "	-	(1)	A	PL28
	003Z0235	DN 32	G 1 1/4 "	-	(1)	A	PL28

	Код	Тип	Опис	Кількість в упаковці, шт	Індекс наявності	Група знижок
	Приладдя для клапанів АВ-QM Патрубки приварювальні					
	003Z0226	DN 15	Патрубок приварювальний	(1)	B	PL28
	003Z0227	DN 20	Патрубок приварювальний	(1)	B	PL28
	003Z0228	DN 25	Патрубок приварювальний	(1)	B	PL28
	003Z0229	DN 32	Патрубок приварювальний	(1)	B	PL28

	Код	Тип	Опис	Діапазон температур	Кількість в упаковці, шт	Індекс наявності	Група знижок
	Термостатичний елемент QT						
	003Z0382	QT	для АВ-QM від DN10	45-60 °C	(1)	B	PL28
	003Z0383	QT	для АВ-QM від DN25	45-60 °C	(1)	B	PL28
	003Z0384	QT	для АВ-QM від DN10	35-50 °C	(1)	B	PL28
	003Z0385	QT	для АВ-QM від DN25	35-50 °C	(1)	C	PL28

	Код	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	Кількість в упаковці, шт	Індекс наявності	Група знижок
Ручний запірний клапан MSV-S, внутрішня різь							
	003Z4011	MSV-S 15	3,0	Rp 1/2	(18)	B	PL28
	003Z4012	MSV-S 20	6,0	Rp 3/4	(18)	B	PL28
	003Z4013	MSV-S 25	9,5	Rp 1	(18)	B	PL28
	003Z4014	MSV-S 32	18,0	Rp 1 1/4	(12)	B	PL28
	003Z4015	MSV-S 40	26,0	Rp 1 1/2	(12)	B	PL28
	003Z4016	MSV-S 50	40,0	Rp 2	(12)	B	PL28
Ручний балансувальний клапан MSV-F2, з вимірювальними ніпелями, фланцеве з'єднання							
 	003Z1061	MSV-F2 50	53,8	-	(1)	A	PL28
	003Z1062	MSV-F2 65	93,4	-	(1)	A	PL28
	003Z1063	MSV-F2 80	122,3	-	(1)	A	PL28
	003Z1064	MSV-F2 100	200,0	-	(1)	B	PL28
	003Z1065	MSV-F2 125	304,4	-	(1)	B	PL28
	003Z1066	MSV-F2 150	400,8	-	(1)	B	PL28
	003Z1067	MSV-F2 200	685,6	-	(1)	B	PL28
	003Z1068	MSV-F2 250	952,3	-	(1)	B	PL28
	003Z1069	MSV-F2 300	1380,2	-	(1)	B	PL28
Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-BD, внутрішня різь							
	003Z4000	MSV-BD 15	2,5	Rp 1/2	(1)	C	PL28
	003Z4001	MSV-BD 15	3,0	Rp 1/2	(1)	A	PL28
	003Z4002	MSV-BD 20	6,6	Rp 3/4	(1)	A	PL28
	003Z4003	MSV-BD 25	9,5	Rp 1	(1)	A	PL28
	003Z4004	MSV-BD 32	18,0	Rp 1 1/4	(1)	A	PL28
	003Z4005	MSV-BD 40	26,0	Rp 1 1/2	(1)	A	PL28
	003Z4006	MSV-BD 50	40,0	Rp 2	(1)	A	PL28
Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-B, внутрішня різь							
	003Z4030	MSV-B 15	2,5	Rp 1/2	(1)	B	PL28
	003Z4031	MSV-B 15	3,0	Rp 1/2	(1)	A	PL28
	003Z4032	MSV-B 20	6,6	Rp 3/4	(1)	A	PL28
	003Z4033	MSV-B 25	9,5	Rp 1	(1)	A	PL28
	003Z4034	MSV-B 32	18,0	Rp 1 1/4	(1)	A	PL28

Код	Тип	Kvs, м³/год	Приєднання корпусу клапана	Кількість в упаковці, шт	Індекс наявності	Група знижок
Ручний запірно-вимірювальний клапан з попердньою настройкою USV-I з дренажним краном, внутрішня різь						
003Z2131	USV-I 15	1,6	Rp 1/2	(18)	A	PL28
003Z2132	USV-I 20	2,5	Rp 3/4	(18)	A	PL28
003Z2133	USV-I 25	4,0	Rp 1	(18)	A	PL28
003Z2134	USV-I 32	6,3	Rp 1 1/4	(12)	A	PL28
003Z2135	USV-I 40	10,0	Rp 1 1/2	(12)	A	PL28
003Z2151	USV-I 50	16,0	Rp 2	-	B	PL28



Код	Тип	Опис	Ду, мм	Індекс наявності	Група знижок
Багатофункціональний термостатичний циркуляційний клапан MTCV					
003Z4515	MTCV	Клапан - базовая версия А	DN 15	A	PL28
003Z4520	MTCV	Клапан - базовая версия А	DN 20	A	PL28



Приладдя для MTCV					
003Z1027	Арматура для відключення клапану, G1/2 x Rp 1/2 (2 шт.)				C PL28
003Z1028	Арматура для відключення клапану, G3/4 x Rp 3/4 (2 шт.)				C PL28
003Z2033	Термостатичний регулювальний модуль, версія А				B PL28
003Z2021	Термостатичний модуль дезинфекції, версія В				B PL28
003Z1023	Термометр з адаптером				B PL28



Код	Тип	Діапазон настройки (бар)	Kvs, м³/год	Приєднання	Кількість в упаковці, шт	Індекс наявності	Група знижок
Перепускні клапани AVDO, T _{макс} = 120 °C, P _y = 10, кутовий, внутрішня різь							



003L6002	AVDO 15	0,05-0,5	1,6	R 1/2	(18)	A	PL03
-----------------	---------	----------	-----	-------	------	---	------



003L6007	AVDO 20	0,05-0,5	2,3	R 3/4	(18)	A	PL03
-----------------	---------	----------	-----	-------	------	---	------

003L6012	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1/2	(18)	A	PL03
-----------------	---------	----------	-----	-------	------	---	------

Перепускні клапани AVDO, T _{макс} = 120 °C, P _y = 10, прямий, зовнішня різь							
---	--	--	--	--	--	--	--



003L6030	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	G 1 1/4	(18)	C	PL03
-----------------	---------	----------	-----	---------	------	---	------

Перепускні клапани AVDO, T _{макс} = 120 °C, P _y = 10, прямий, з муфтою та ніпелем							
---	--	--	--	--	--	--	--



003L6028	AVDO 25	0,05-0,5	4,3	R 1	(18)	A	PL03
-----------------	---------	----------	-----	-----	------	---	------

Термостатичні змішувальні клапани TVM-H для систем опалення							
---	--	--	--	--	--	--	--



003Z1120	TVM-H 20	30 – 70°C	1,9	G 1	(24)	A	PL28
-----------------	----------	-----------	-----	-----	------	---	------



003Z1127	TVM-H 25	30 – 70°C	3,0	G 1 1/4	(24)	A	PL28
-----------------	----------	-----------	-----	---------	------	---	------

Термостатичні змішувальні клапани TVM-W для ГВП							
---	--	--	--	--	--	--	--



003Z3145	TVM-W 20	35 – 70°C	2,1	G 1	-	A	PL28
-----------------	----------	-----------	-----	-----	---	---	------