

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss Heating Segment

Цінник

Обладнання для систем опалення у приватних будинках і квартирах

Січень 2022



www.danfoss.ua

Classified as Public



ТОВ «Комфорт-Кривбас»
проектування. комплектація. монтаж

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Комфорт-Кривбас"

ЄДРПОУ 31735172

Україна, 50036, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12 офіс 52

www.comfort-krivbass.com, info@comfort-krivbass.com

тел.(056) 440-0741, моб. (067) 569-0717, (050) 500-0405

СИСТЕМА БЕЗПРОВІДНОГО УПРАВЛІННЯ БУДИНКОВИМ ОПАЛЕННЯМ

- Система безпроводного управління нагрівальними системами **Danfoss Link™** 4

РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

- Комплекти радіаторних терморегуляторів **RAS-C2, RAS-C, RAE, RAS-CK** 5
- Радіаторні терморегулятори **Danfoss Ally™, RA, Danfoss Eco™** 6
- Клапани радіаторних терморегуляторів **RA-N, RA-G, RLV, RLV-S, RLV-KS** 7

ГІДРАВЛІЧНЕ ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ

- Система керування підлоговим опаленням **Danfoss Icon, 230 B** 8
- Система керування підлоговим опаленням **Danfoss Icon, 24 B** 9
- Компактні змішувальні вузли **FHM-Cx** 10
- Розподільчі колектори **FH-ME, FHF** та приладдя 10
- Розподільчі колектори **SSM** та приладдя 11
- Клапани **FHV-A, FHV-R** 12
- Термостатичні комплекти **RTL** 12
- Термостатичні змішувальні клапани **TVM-H** 12

ПОВОРОТНІ РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ

- Поворотні регулювальні клапани **HRB3, HRE3, HFE3** 13
- Редукторні електроприводи **AMB** для поворотних клапанів **HRB, HRE, HFE** 13
- Накладні термостати **ATF, ITC** 13

ЕЛЕКТРИЧНІ КАБЕЛЬНІ НАГРІВАЛЬНІ СИСТЕМИ

- Терморегулятори **DEVireg™** 14
- Нагрівальний кабель **DEViflex™**, нагрівальний кабель **DEVicomfort™** 15
- Нагрівальний мат **DEVicomfort™**, нагрівальний кабель **DEVimat™** 16
- Комплектуючі для системи «Тепла підлога — сухий монтаж» **DEVIDry™ 100** 17
- Нагрівальні кабелі **DEVIsafe™** для систем сніготанення на крівлі 18
- Електричні нагрівальні кабельні системи **Veria** 19

Код	Тип	Опис
Danfoss Link™ - система безпроводного управління нагрівальними системами і електроприладами		
	014G0286 Danfoss Link™ CC WiFi	Центральна панель версії Mk IV з Wi-Fi та з вбудованим джерелом живлення, до 50 пристроїв, до 30 кімнат
	088U1081 Danfoss Icon™ RT	Кімнатний терморегулятор, безпроводний, з дисплеєм, накладний
	088U1082 Danfoss Icon™ RT IR	Кімнатний терморегулятор Danfoss Icon™, безпроводний, з інфрачервоним датчиком, накладний
	014G0591 Danfoss Link™ RU	Повторювач сигналу (Repeater Unit)
	014G0100 Danfoss Link™ HC	Модуль керування водяними системами, 10 виходів NC/NO для TWA 24B=
	014G0103 Danfoss Link™ HC	Модуль керування водяними системами, 5 виходів NC/NO для TWA 24B=
	088H3110 TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 24B
	088H3140 TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 24B

Код	Тип	Опис	Розмір упаковки, шт.
Клапан RA-FN + термостатичний елемент RAS-C2			

**013G5142**

Прямий

Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15
 Попередня настройка: відсутня
 Хвостовик з додатковим кільцевим ущільненням
 Термостатичний елемент RAS-C2
 Діапазон регулювання: 8-28 °C

16

**013G5143**

Кутовий

16

Клапан RA-FN + термостатичний елемент RAS-C + клапан запірний RLV-S				
	013G2229	Прямий	Клапан термостатичний: серія RA-FN, Ду 15 Попередня настройка: відсутня Клапан запірний: RLV-S Клапани з хвостовиками з додатковим кільцевим ущільненням Термостатичний елемент RAS-C має запірну функцію Діапазон регулювання: 8-28 °C	16
	013G2228	Кутовий		16

Клапан RA-N + термостатичний елемент RAE + клапан запірний RLV-S			
--	--	--	--

**013G5174**

Прямий

Клапан термостатичний: серія RA-N, Ду 15
 Попередня настройка: 14 настройок
 Клапан запірний: RLV-S

10

**013G5173**

Кутовий

Термостатичний елемент RAE
 Діапазон регулювання: 8-28 °C

10

Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KS + термостатичний елемент RAS-C (для радіаторів з вбудованими вентильними вставками Danfoss), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"

	013G5278	Кутовий	Клапан запірний: "Н"-подібний клапан RLV-KS Підключення до системи: G3/4" Підключення до радіатора: G1/2" Термостатичний елемент RAS-C Діапазон регулювання: 8-28 °C	12
	013G5277	Прямий		12

Комплект для нижнього підключення: клапан запірний RLV-KS + термостатичний елемент RAS-CK (для радіаторів з вбудованими вентильними вставками M30 x 1,5), підключення до системи G3/4", підключення до радіатора G1/2"			
--	--	--	--

**013G5276**

Кутовий

Клапан запірний: "Н"-подібний клапан RLV-KS
 Підключення до системи: G3/4"
 Підключення до радіатора: G1/2"
 Термостатичний елемент RAS-CK
 Діапазон регулювання: 8-28 °C

12

**013G5275**

Прямий

12

Клапан RA-N + термостатичний елемент RAS-C2 + клапан запірний RLV-S				
	013G2219	Кутовий	Клапан термостатичний: серія RA-N, Ду 15 Попередня настройка: 8 настройок Клапан запірний: RLV-S Хвостовики з додатковим кільцевим ущільненням Термостатичний елемент RAS-C2 Діапазон регулювання: 8-28 °C	16

Код	Тип	Опис
Електронний терморегулятор Danfoss Ally™		



014G2400 GW Zigbee Danfoss Ally EU B2B Шлюз Danfoss Ally™



014G2420 eTRV Zigbee Danfoss Ally EU B2B Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™



014G2480 Кімнатний датчик Danfoss Ally™ Кімнатний датчик Danfoss Ally Room Sensor



088U1131 Icon Zigbee Repeater Повторювач (ретранслятор) Zigbee

Електронні радіаторні терморегулятори		
--	--	--



014G1001 Danfoss Eco™ Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ з технологією Bluetooth®



014G0251 Адаптер Адаптер RA для встановлення Danfoss Link™ Connect та Danfoss ECO на клапани Danfoss серії RA



014G0253 Адаптер Адаптер RTD - для клапанів Danfoss серії RTD



014G0264 Адаптер Адаптер HERZ, M28

Кутові адаптери для термостатичних елементів		
---	--	--



013G1350 Кутовий адаптер для термостатичних елементів Danfoss RA2000



013G1360 Кутовий адаптер для термостатичних клапанів з різью M30 x 1,5

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Довжина кап. трубки, м
-----	-----	------	------------------------	------------------------

Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RA-N, RA-G, RA-K /-KE				
--	--	--	--	--



013G2991 RA 2991 З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки 5-26 -



013G2992 RA 2992 З виносним датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки 5-26 2



013G5062 RA 5062 З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксування температурної настройки 8-28 2



013G5065 RA 5065 З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксування температурної настройки 8-28 5



013G5068 RA 5068 З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксування температурної настройки 8-28 8

Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RTD				
--	--	--	--	--



013G2945 RA 2945 З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки 5-26 -

Термостатичний елемент серії RAW-K для встановлення на клапани MNG, Heimeier, та ін., з різью M30 x 1.5, вбудованих в конструкцію опалювального приладу.				
---	--	--	--	--



013G5030 RAW-K 5030 З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки 8-28 -



013G5032 RAW-K 5032 З виносним датчиком 8-28 -

Код	Тип	Опис	Kvs, kv м³/год	Ду, мм
Клапан RA-N для двухтрубной системы отопления				
 013G0013	RA-N 15	Кутовый, никель.	0,90; 0,04-0,73	15
013G0014		Прямий, никель.		
013G0153		Осьовий, никель.		
 013G0233	RA-N 15	Кутовый, правый	0,90; 0,04-0,73	15
013G0234		Кутовый, левый		
 013G0015	RA-N 20	Кутовый, никель.	1,40; 0,10-1,04	20
013G0016		Прямий, никель.		
013G0155		Осьовий, никель.		
 013G0037	RA-N 25	Кутовый, никель.	1,40; 0,10-1,04	25
013G0038		Прямий, никель.		

Клапан RA-G для однотрубной системы отопления				
 013G1676	RA-G 15	Кутовый, никель.	2,06; 1,42	15
013G1675		Прямий, никель.		
 013G1678	RA-G 20	Кутовый, никель.	3,16; 2,06	20
013G1677		Прямий, никель.		
 013G1680	RA-G 25	Кутовый, никель.	4,75; 2,69	25
013G1679		Прямий, никель.		

Клапаны запорные RLV та RLV-S для монтажа на обратном подводе отопительного прибора				
 003L0143	RLV 15	Кутовый, никель.	2,5	15
003L0144		Прямий, никель.		
 003L0145	RLV 20	Кутовый, никель.	3	20
003L0146		Прямий, никель.		
 003L0123	RLV-S 15	Кутовый, никель.	2,2 0,2-1,8	15
003L0124		Прямий, никель.		
 003L0125	RLV-S 20	Кутовый, никель.	2,2 0,2-1,8	20
003L0126		Прямий, никель.		

Код	Тип	Опис	З'єднання	
			радіатор	система
Запорные клапаны RLV-KB для монтажа на отопительном устройстве с нижним подключением				
 003I0392	RLV-KB	Прямий	G 1/2 A	G 3/4 A
003I0394		Кутовый		
 003I0391	RLV-KB	Прямий	G 3/4 A	G 3/4 A
003I0393		Кутовый		

Код	Тип	Опис
Danfoss Icon™ 230В — терморегулятори для керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням		



088U1040	Danfoss Icon™ Wiring Center	Комутаційний пристрій: 8 терморегуляторів. 14 термоприводів типу NC 230В. Напруга живлення: 230В. Напруга на виході: 230В. Використовувати з термоелектроприводами типу NC
-----------------	-----------------------------	--



088U1000	Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований. Без можливості підключення датчика температури підлоги.
-----------------	--------------------	--



088U1010	Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. Вбудований. Без можливості підключення датчика температури підлоги.
-----------------	-----------------------	--



088U1020	Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. Вбудований. З можливістю підключення датчика температури підлоги.
-----------------	----------------------------	--



088U1005	Danfoss Icon™ Dial	Кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню. Без можливості підключення датчика температури підлоги.
-----------------	--------------------	---



088U1015	Danfoss Icon™ Display	Кімнатний терморегулятор із дисплеєм, 230В. На поверхню. Без можливості підключення датчика температури підлоги.
-----------------	-----------------------	---



088U1025	Danfoss Icon™ Programmable	Програмований кімнатний терморегулятор, 230В. На поверхню. З можливістю підключення датчика температури підлоги.
-----------------	----------------------------	---



088U1110	Danfoss Icon™ Sensor	Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м, IP 67. 24В і 230В. Опір: 47 кОм
-----------------	----------------------	--

Термоелектричні приводи TWA, 230В



088H3112	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 230В
-----------------	-------	---



088H3113	TWA-A	Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 230В
-----------------	-------	---



088H3142	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NC, 230В
-----------------	-------	-------------------------------



088H3143	TWA-K	З'єднання M30 x 1,5, NO 230В
-----------------	-------	------------------------------



088H3220	Thermot	З'єднання M30 x 1,5, NC, 230В
-----------------	---------	-------------------------------



088H3222	Thermot	З'єднання M30 x 1,5, NO, 230В
-----------------	---------	-------------------------------

Примітки:

* Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)

Код	Тип	Опис
Danfoss Icon™ 24B — терморегулятори для керування гідравлічними системами «Тепла підлога» та/або підлоговим опаленням		



088U1141

Icon Master Controller,
24V, 10 каналів. OTAГоловний контролер: 10 виходів.
Напруга живлення: 230В. **Напруга на виході: 24В**

088U1142

Icon Master Controller,
24V, 15 каналів. OTAГоловний контролер: 15 виходів.
Напруга живлення: 230В. **Напруга на виході: 24В**

088U1101

Icon App Module

Для керування системою через додаток на смартфоні



088U1130

Модуль зв'язку Icon™
Zigbee

Для зв'язку з Danfoss Ally™



088U1100

Icon Expansion Module

Для високоточного керування і зміни режимів охолодження і обігріву.



088U1050

Icon RT Display,
In-wallDanfoss Icon™ RT Display кімнатний терморегулятор з дисплеєм.
Версія - вбудований. **Працює лише з Icon Master 24v**

088U1055

Icon RT Display,
On-wallDanfoss Icon™ RT Display кімнатний терморегулятор з дисплеєм.
Версія - на поверхню. **Працює лише з Icon Master 24v**

088U1110

Danfoss Icon™ Sensor

Датчик температури підлоги, довжина кабелю 3 м,
IP 67. 24В і 230В. Опір: 47 кОм

087B1165

ESM-11

Накладний датчик температури
(на металеві труби DN15...50 мм)

193B2148

ABN-FBH

Привод ABN-FBH 24V NC



193B2005

ABN-FBH

Адаптор для привода ABN-FBH 24V NC



088U0251

CF-DS

Датчик волог

Термoeлектричні приводи TWA, 24В



088H3110

TWA-A

Для встановлення на колектори Danfoss, NC, 24В



088H3111

TWA-A

Для встановлення на колектори Danfoss, NO, 24В



088H3140

TWA-K

З'єднання M30 x 1,5, NC, 24В



088H3141

TWA-K

З'єднання M30 x 1,5, NO, 24В



088H3216

Thermot

З'єднання M30 x 1.5, NC, 24В



088H3218

Thermot

З'єднання M30 x 1.5, NO, 24В

Примітки:

* Ціна за одиницю. Продається винятково упаковкою 60 шт. (multipack)

	Код	Тип	Опис
Компактний змішувальний вузол для систем підлогового опалення з вбудованим зворотнім клапаном, термометром та обмежувачем температури прямої дії			
	088U0096	FHM-C6	Компактний змішувальний вузол з 3-х швидкісним насосом UPS 15-60
	088U0094	FHM-C1	Компактний змішувальний вузол з насосом UPM3, з частотним перетворювачем
Розподільчі колектори FHF, без ротаметрів			
	088U0502	FHF-2	Колектор 2+2
	088U0503	FHF-3	Колектор 3+3
	088U0504	FHF-4	Колектор 4+4
	088U0505	FHF-5	Колектор 5+5
	088U0506	FHF-6	Колектор 6+6
	088U0507	FHF-7	Колектор 7+7
	088U0508	FHF-8	Колектор 8+8
	088U0509	FHF-9	Колектор 9+9
	088U0510	FHF-10	Колектор 10+10
	088U0511	FHF-11	Колектор 11+11
	088U0512	FHF-12	Колектор 12+12
Розподільчі колектори FHF, з ротаметрами			
	088U0522	FHF-2F	Колектор 2+2 з ротаметрами
	088U0523	FHF-3F	Колектор 3+3 з ротаметрами
	088U0524	FHF-4F	Колектор 4+4 з ротаметрами
	088U0525	FHF-5F	Колектор 5+5 з ротаметрами
	088U0526	FHF-6F	Колектор 6+6 з ротаметрами
	088U0527	FHF-7F	Колектор 7+7 з ротаметрами
	088U0528	FHF-8F	Колектор 8+8 з ротаметрами
	088U0529	FHF-9F	Колектор 9+9 з ротаметрами
	088U0530	FHF-10F	Колектор 10+10 з ротаметрами
	088U0531	FHF-11F	Колектор 11+11 з ротаметрами
	088U0532	FHF-12F	Колектор 12+12 з ротаметрами
Приладдя для розподільчих колекторів			
	088U0785	FHF-EA	Торцева секція з автоматичним відводом повітря
	088U0786	FH-EM	Торцева секція з ручним відводом повітря
	088U0583	FHF-C	Набір приєднувальних ніпелів, 2 шт
	088U0585	FHF-MB	Монтажний кронштейн, комплект
	088U0582	FHF-E	Торцева заглушка, 2 шт
	088U0822	FHF-BV	Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.
	088U0029	FHD-T	Термометр 0-60 °C
013G4186	Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"		

	Код	Тип	Опис
Розподільчі колектори SSM, без ротаметрів, із нержавіючої сталі			
	088U0802	SSM-2	Колектор 2+2
	088U0803	SSM-3	Колектор 3+3
	088U0804	SSM-4	Колектор 4+4
	088U0805	SSM-5	Колектор 5+5
	088U0806	SSM-6	Колектор 6+6
	088U0807	SSM-7	Колектор 7+7
	088U0808	SSM-8	Колектор 8+8
	088U0809	SSM-9	Колектор 9+9
	088U0810	SSM-10	Колектор 10+10
	088U0811	SSM-11	Колектор 11+11
	088U0812	SSM-12	Колектор 12+12
Розподільчі колектори SSM, з ротаметрами, із нержавіючої сталі			
	088U0752	SSM-2F	Колектор 2+2 з ротаметрами
	088U0753	SSM-3F	Колектор 3+3 з ротаметрами
	088U0754	SSM-4F	Колектор 4+4 з ротаметрами
	088U0755	SSM-5F	Колектор 5+5 з ротаметрами
	088U0756	SSM-6F	Колектор 6+6 з ротаметрами
	088U0757	SSM-7F	Колектор 7+7 з ротаметрами
	088U0758	SSM-8F	Колектор 8+8 з ротаметрами
	088U0759	SSM-9F	Колектор 9+9 з ротаметрами
	088U0760	SSM-10F	Колектор 10+10 з ротаметрами
	088U0761	SSM-11F	Колектор 11+11 з ротаметрами
	088U0762	SSM-12F	Колектор 12+12 з ротаметрами
Приладдя для розподільчих колекторів			
	088U0945	SSM-AV	Автоматичний повітровідвіник
	088U0824	SSM-I	Ізоляційна шкаралупа
	088U0585	FHF-MB	Монтажний кронштейн, комплект
	088U0582	FHF-E	Торцева заглушка, 2 шт
	088U0822	FHF-BV	Кульові крани, DN 25, підключення до колектора, 2 шт.
	088U0029	FHD-T	Термометр 0-60 °C
	013G4186	Компресійний фітинг для металополімерних труб (ALUPEX) Ø 16 X 2 мм, внутр. різь G3/4"	

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год
Регулюючі клапани FHV-R, FHV-A та термостатичні елементи до них			

	003L1000	FHV-R	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (обмежує температуру зворотнього теплоносія)	0,88
	003L1040	FJVR	Термостатичний елемент для регулювання температури зворотнього теплоносія	10-50
	003L1001	FHV-A	Регулюючий клапан для системи підлогового опалення (за t° в приміщенні)	0,04-0,79
	013G2991	RA2991	З вбудованим датчиком, для монтажу на клапанах FHV-A	5-26

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C
Термостатичний елемент FTC			

	013G5081	FTC	Для монтажу на клапанах RA-N. Регулює температуру теплоносія	15-50
---	-----------------	-----	--	-------

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год
Комплекти RTL, DN 15, встановлюються на зворотньому трубопроводі теплоносія			

	003L1080	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, прямий Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,9
	003L1081	RTL 15	Клапан обмежувач зворотньої температури FJVR, кутовий Термостатичний елемент FJVR Діапазон регулювання: 10 – 50°C	0,68

Код	Тип	Опис	Kvs, м³/год	Діапазон настройки, °C
Термостатичні змішувальні клапани TVM-H				

	003Z1120	TVM-H 20	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВП	1,9	30 – 70 °C
	003Z1127	TVM-H 25	Термостатичний змішувальний клапан прямої дії. Для систем опалення та ГВП	3	30 – 70 °C

Код	Тип	Опис	DN, мм	Тип з'єднання
Фітинги із зовнішньою різьбою				

	003Z0233	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	20	R 3/4"
	003Z0234	З'єднувальна різьбова муфта (1шт)	25	R 1"

Примітки: * Ціна за одиницю. Для підключення клапана TVM-H необхідно замовити 3 штуки.

Код	Тип	Ду, мм	Kvs, м³/год	Приєднання	Вага брутто, кг
Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HRB3, внутрішня різь, PN 10 бар					
 065Z0398	HRB3	15	4	Rp1/2	0,55
065Z0405	HRB3	20	6,3	Rp3/4	0,58
065Z0407	HRB3	25	10	Rp1	0,92
065Z0408	HRB3	32	16	Rp 1 1/4	1,20
065Z0409	HRB3	40	25	Rp 1 1/2	1,50
065Z0410	HRB3	50	40	Rp 2	2,50

Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HRE3, внутрішня різь, PN 6 бар					
 065Z0418	HRE3	20	6,3	Rp3/4	0,90
065Z0419	HRE3	25	10	Rp1	1,20
065Z0420	HRE3	32	16	Rp 1 1/4	1,60
065Z0421	HRE3	40	25	Rp 1 1/2	2,00
065Z0422	HRE3	50	40	Rp 2	3,90

Поворотні регулювальні 3-х ходові клапани HFE3, PN 6 бар					
 065Z0432	HFE3	50	60	DN50	9,40
065Z0433	HFE3	65	90	DN65	11,50
065Z0434	HFE3	80	150	DN80	17,00
065Z0435	HFE3	100	225	DN100	22,50
065Z0436	HFE3	125	280	DN125	29,50
065Z0437	HFE3	150	400	DN150	40,20

Код	Тип	Напруга живлення, В	Час обертів на 90°, с	Момент сили, Нм	Тип сигналу
Редукторні електроприводи AMB для поворотних клапанів					
 082H0222	AMB 162	230	60	5	3-х поз.
082H0223	AMB 162	230	120	5	3-х поз.
082H0230	AMB 162	24	60-120	5	аналог.
082H0232	AMB 182	230	60	10	3-х поз.
082H0238	AMB 182	230	240	15	3-х поз.
082H0241	AMB 182	24	60-120	15	аналог.

Редукторні електроприводи AMB з додатковим вимикачем (*AS)					
 082H0227	AMB 162	230	60	5	3-х поз.
082H0228	AMB 162	230	480	5	3-х поз.
082H0239	AMB 182	230	60	15	3-х поз.
082H0240	AMB 182	230	240	15	3-х поз.

*Електроприводи AMB постачаються з монтажним комплектом для встановлення на клапани HRB та HRE, який також можна замовити окремо.

Примітка:

*AS - маркування на моделі означає, що електропривід оснащений додатковим вимикачем

Код	Тип	Діапазон настройки, °C	Напруга живлення, В	Струм комутації, А	Тип контакту реле
Накладні термостати					
 087N6712	Термостат ATF	10-90	230	6(2)	SPDT
 099-1057	Термостат ITC	0-90	230	10(2,5)	SPDT

Код	Тип	Опис
Терморегулятори DEVIreg™		
	140F1010	DEVIreg™ 130 Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» Зовнішній монтаж, електронний вимикач Гарантія: 2 роки
	140F1030	DEVIreg™ 530 Навантаження 15А, для систем «Тепла підлога» Двополюсний вимикач Гарантія: 2 роки
	140F1055	DEVIreg Opti Навантаження 13А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Тижневий програматор 5+2 Діапазон регулювання: +5...+35 / +5...+45 °C Тип датчика: датчики повітря і підлоги Гарантія: 2 роки
	140F1064	DEVIreg™ Touch білий Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання, сенсорний дисплей Гарантія: 5 років
	140F1069	DEVIreg™ Touch чорний Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання, сенсорний дисплей Гарантія: 5 років
	140F1078	DEVIreg™ Touch слонова кістка Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання, сенсорний дисплей Гарантія: 5 років
	140F1141	DEVIreg™ Smart білий Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi, інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання Гарантія: 5 років
	140F1142	DEVIreg™ Smart слонова кістка Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi, інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання Гарантія: 5 років
	140F1143	DEVIreg™ Smart чорний Навантаження 16А, для систем «Тепла підлога» та «Опалення» Wi-Fi, інтелектуальний таймер, різні типи рамок та датчиків Показ енергоспоживання Гарантія: 5 років

Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Площа укладки	
Двожильний нагрівальний кабель DEVIflex™					
	140F1235	DEVIflex™ 18T	130	7	0,9
	140F1236	DEVIflex™ 18T	180	10	1,3
	140F1400	DEVIflex™ 18T	230	13	1,6
	140F1237	DEVIflex™ 18T	270	15	2
	140F1401	DEVIflex™ 18T	310	18	2,2
	140F1238	DEVIflex™ 18T	395	22	2,8
	140F1239	DEVIflex™ 18T	535	29	3,6
	140F1240	DEVIflex™ 18T	615	34	4,2
	140F1241	DEVIflex™ 18T	680	37	4,6
	140F1242	DEVIflex™ 18T	820	44	5,5
	140F1243	DEVIflex™ 18T	935	52	6,5
	140F1410	DEVIflex™ 18T	1005	54	6,8
	140F1244	DEVIflex™ 18T	1075	59	7,5
	140F1245	DEVIflex™ 18T	1220	68	8,5
	140F1246	DEVIflex™ 18T	1340	74	9
	140F1247	DEVIflex™ 18T	1485	82	10
	140F1248	DEVIflex™ 18T	1625	90	11
	140F1249	DEVIflex™ 18T	1880	105	13
	140F1250	DEVIflex™ 18T	2135	118	15
	140F1251	DEVIflex™ 18T	2420	131	16
	140F1252	DEVIflex™ 18T	2775	155	20
	140F1402	DEVIflex™ 18T	3050	170	21,3
19808234	DEVIfast™	Оцинкована монтажна стрічка, 5 м, (1 уп)			
19808236	DEVIfast™	Оцинкована монтажна стрічка, 25 м (1 уп)			

	Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Площа укладки
Двожильний нагрівальний мат DEVIcomfort™					
	83030560	DEVIcomfort™ 150T	69	1	0,5
	83030562	DEVIcomfort™ 150T	137	2	1
	140F1744	DEVIcomfort™ 150T	206	3	1,5
	83030566	DEVIcomfort™ 150T	274	4	2
	140F1745	DEVIcomfort™ 150T	343	5	2,5
	83030570	DEVIcomfort™ 150T	412	6	3
	83030572	DEVIcomfort™ 150T	480	7	3,5
	83030574	DEVIcomfort™ 150T	549	8	4
	83030576	DEVIcomfort™ 150T	686	10	5
	83030578	DEVIcomfort™ 150T	823	12	6
	83030580	DEVIcomfort™ 150T	961	14	7
	83030582	DEVIcomfort™ 150T	1098	16	8
	83030584	DEVIcomfort™ 150T	1235	18	9
	83030586	DEVIcomfort™ 150T	1372	20	10
	83030588	DEVIcomfort™ 150T	1647	24	12
Двожильний нагрівальний мат DEVIimat™					
	140F1735	DEVIimat™ 200T	80 / 87	0,9	0,5
	83020736	DEVIimat™ 200T	200 / 215	2,1	1,1
	83020737	DEVIimat™ 200T	260 / 285	2,9	1,5
	83020738	DEVIimat™ 200T	390 / 430	4,2	2,1
	83020739	DEVIimat™ 200T	455 / 500	5,0	2,5
	83020740	DEVIimat™ 200T	555 / 605	6,2	3,1
	140F1736	DEVIimat™ 200T	635 / 695	6,9	3,5
	83020742	DEVIimat™ 200T	775 / 845	8,6	4,3
	83020743	DEVIimat™ 200T	905 / 990	9,9	5,0
	83020744	DEVIimat™ 200T	1105 / 1210	12,2	6,1
	140F1737	DEVIimat™ 200T	1265 / 1385	14,0	7,0
	140F1738	DEVIimat™ 200T	1430 / 1565	15,6	7,8
	140F1739	DEVIimat™ 200T	1570 / 1715	17,6	8,8
	83020748	DEVIimat™ 200T	1890 / 2070	21,0	10,5

Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м	Площа укладки
DEVIDry™ 100 Комплектуючі для системи "Тепла підлога - сухий монтаж"				
	19911006	DEVIDry™ Pro Kit	комплект: DEVIreg™ Touch + кабель 3 м, 10А + ключ + алюм. скотч	
	19911009	DEVIDry™ Pro Supply Cord	додатковий кабель для підключення до регулятора	
	19911110	DEVIDry™ X25	кабель-подовжувач 25 см	
	19911111	DEVIDry™ X100	кабель-подовжувач, 100 см	
	19911112	DEVIDry™ X200	кабель-подовжувач, 200 см	
	89300020	DEVIDry™ 100, 1 м2	нагр. мат, площа нагріву 0,4 м2	
	89300022	DEVIDry™ 100, 2 м2	нагр. мат, площа нагріву 1,4 м2	
	89300024	DEVIDry™ 100, 3 м2	нагр. мат, площа нагріву 2,4 м2	
	89300026	DEVIDry™ 100, 4 м2	нагр. мат, площа нагріву 3,4 м2	
	89300028	DEVIDry™ 100, 5 м2	нагр. мат, площа нагріву 4,4 м2	
	89300030	DEVIDry™ FM1	мат-заповнювач, 1 м2	
	89300031	DEVIDry™ FM2	мат-заповнювач, 2 м2	
	89300032	DEVIDry™ FM4	мат-заповнювач, 4 м2	

Код	Тип	Потужність, Вт при 220 В	Довжина, м
Двожильний нагрівальний кабель DEVIsafe™ для систем сніготанення на крівлі			
 140F1273	DEVIsafe™ 20T	114	6
140F1274	DEVIsafe™ 20T	224	12
140F1275	DEVIsafe™ 20T	307	17
140F1276	DEVIsafe™ 20T	462	25
140F1277	DEVIsafe™ 20T	613	33
140F1278	DEVIsafe™ 20T	764	42
140F1279	DEVIsafe™ 20T	915	50
140F1280	DEVIsafe™ 20T	1098	60
140F1281	DEVIsafe™ 20T	1250	68
140F1282	DEVIsafe™ 20T	1555	85
140F1283	DEVIsafe™ 20T	1860	101
140F1284	DEVIsafe™ 20T	2160	118
140F1285	DEVIsafe™ 20T	2460	135
140F1286	DEVIsafe™ 20T	2777	152
140F1287	DEVIsafe™ 20T	3100	170
140F1288	DEVIsafe™ 20T	3560	194
19808185	DEVIfast™ Double Special RB 25m	Монтажна стрічка, подвійна, для желобів і водостоків. Ширина 5 см	

Код	Тип	Опис
Терморегулятор DEVIreg™ для систем сніготанення на крівлі		



140F1072	DEVIreg™ 330	+5...+45 °C, 16 A, на шину DIN, датчик на проводі
----------	--------------	---

Код	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина Розмір, м	Площа укладки, м2
Двожильний нагрівальний кабель Veria Flexicable				
189B2000	Veria Flexicable 20	197	10	-
189B2002	Veria Flexicable 20	425	20	-
189B2004	Veria Flexicable 20	650	32	-
189B2006	Veria Flexicable 20	850	40	-
189B2008	Veria Flexicable 20	970	50	-
189B2010	Veria Flexicable 20	1267	60	-
189B2012	Veria Flexicable 20	1415	70	-
189B2014	Veria Flexicable 20	1625	80	-
189B2016	Veria Flexicable 20	1886	90	-
189B2018	Veria Flexicable 20	1974	100	-
189B2020	Veria Flexicable 20	2534	125	-
189B9138	Veria FlexFix	Набір клейкої стрічки, 2 рулони		



Двожильний нагрівальний тонкий мат Veria Quickmat				
189B0158	Veria Quickmat 150	150	0,5 x 2	1
189B0160	Veria Quickmat 150	225	0,5 x 3	1,5
189B0162	Veria Quickmat 150	300	0,5 x 4	2
189B0164	Veria Quickmat 150	375	0,5 x 5	2,5
189B0166	Veria Quickmat 150	450	0,5 x 6	3
189B0168	Veria Quickmat 150	525	0,5 x 7	3,5
189B0170	Veria Quickmat 150	600	0,5 x 8	4
189B0172	Veria Quickmat 150	750	0,5 x 10	5
189B0174	Veria Quickmat 150	900	0,5 x 12	6
189B0176	Veria Quickmat 150	1050	0,5 x 14	7
189B0178	Veria Quickmat 150	1200	0,5 x 16	8
189B0180	Veria Quickmat 150	1350	0,5 x 18	9
189B0182	Veria Quickmat 150	1500	0,5 x 20	10
189B0184	Veria Quickmat 150	1800	0,5 x 24	12



Код	Тип	Опис
Терморегулятори Veria		



189B4050 Veria Control B45 Терморегулятор 5 - 45°C, 15 А, з датчиком підлоги.



189B4060 Veria Control T45 Програмований терморегулятор з ж/к дисплеєм. Датчики підлоги і повітря, +5-+45°C, 13А , 85-240В