

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Danfoss Heating Segment

Цінник

Радіаторні терморегулятори

Січень 2022



www.danfoss.ua

Classified as Business



ТОВ «Комфорт-Кривбас»
проектування. комплектація. монтаж

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Комфорт-Кривбас"

ЄДРПОУ 31735172

Україна, 50036, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12 офіс 52

www.comfort-krivbass.com, info@comfort-krivbass.com

тел.(056) 440-0741, моб. (067) 569-0717, (050) 500-0405

РАДІАТОРНІ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

• Радіаторні терморегулятори RA , електронні терморегулятори Eco, Connect	4
• Клапани радіаторних терморегуляторів RA-N, RA-G	5
• Динамічні клапани RA-DV	6
• Приєднувальні елементи RA-K, RA-KE для підпільного та стінового прокладання	7
• Запірні клапани RLV, RLV-S	8
• Н-подібні запірні клапани RLV-K, RLV-KS, RLV-KB	8
• Запчастини та приладдя для радіаторних терморегуляторів	9

Код	Тип	Опис
Електронний терморегулятор Danfoss Ally™		



014G2400	GW Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Шлюз Danfoss Ally™
014G2420	eTRV Zigbee Danfoss Ally EU B2B	Радіаторний терморегулятор Danfoss Ally™
088U1131	Icon Zigbee Repeater	Повторювач (ретранслятор) Zigbee

Електронні радіаторні терморегулятори



014G1001	Danfoss Eco™ із Bluetooth®	Електронний радіаторний терморегулятор Danfoss Eco™ з технологією Bluetooth®, Адаптер RA, M30x1.5
014G0002	Danfoss Link™ Connect	Інтелектуальний електронний термостат Danfoss Link™ Connect. Керування: безпроводне, DEVIlink™ або Danfoss Link™ Адаптер RA, M30x1.5
014G0251	Адаптер	Адаптер RA для встановлення Danfoss Link™ Connect та Danfoss ECO на клапани Danfoss серії RA
014G0253	Адаптер	Адаптер RTD - для клапанів Danfoss серії RTD
014G0264	Адаптер	Адаптер HERZ, M28

Код	Тип	Опис	Діапазон настройки, °C	Довжина кап. трубки, м	Кількість в упаковці, шт
Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RA-N, RA-G, RA-K /-KE					



013G2991	RA 2991 нікель.	З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	5-26	-	(75)
013G2992	RA 2992 нікель.	З виносним датчиком, із захистом від замерзання та приладом для обмеження та фіксації температурної настройки	5-26	0,2	(45)
013G2920	RA 2920	Із захистом від несанкціонованого демонтажу, Те саме, що RA 2991	5-26	-	(60)
013G5062	RA 5062	З виносним регулюванням, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження і фіксування температурної настройки		2	(24)
013G5065	RA 5065		8-28	5	(24)
013G5068	RA 5068			8	(24)

Термостатичний елемент серії RA для встановлення на клапани серії RTD



013G2945	RA 2945	З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	5-26	15	-
-----------------	---------	--	------	----	---

Термостатичний елемент серії RAW-K для встановлення на клапани MNG, Heimeier, та ін., з різьгою M30 x 1.5, вбудованих в конструкцію опалювального приладу.



013G5030	RAW-K 5030	З вбудованим датчиком, із захистом від замерзання та пристроєм для обмеження та фіксації температурної настройки	8-28	-	-
013G5032	RAW-K 5032	З виносним датчиком	8-28	-	-

Код	Тип	Опис	Kvs, kv мЗ/год	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт
Клапан RA-N для двотрубної системи опалення					
	013G0011	Кутовий, нікель.			(75)
	013G0012	RA-N 10 Прямий, нікель.	0,65; 0,04-0,56	10	(75)
	013G0151	Осьовий, нікель.			(28)
	013G0013	Кутовий, нікель.			(75)
	013G0014	RA-N 15 Прямий, нікель.	0,90; 0,04-0,73	15	(75)
	013G0153	Осьовий, нікель.			(28)
	013G0233	Кутовий, правий	0,90; 0,04-0,73	15	(54)
	013G0234	Кутовий, лівий			(54)
	013G0015	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	20	(36)
	013G0016	RA-N 20 Прямий, нікель.			(36)
	013G0155	Осьовий, нікель.	1,00; 0,16-0,80		(28)
	013G0037	Кутовий, нікель.	1,40; 0,10-1,04	25	(30)
	013G0038	Прямий, нікель.			(30)

Клапан RA-G для однострубної системи опалення					
	013G1676	Кутовий, нікель.	2,06; 1,42	15	-
	013G1675	Прямий, нікель.			
	013G1678	Кутовий, нікель.	3,16; 2,06	20	(28)
	013G1677	Прямий, нікель.			
	013G1680	Кутовий, нікель.	4,75; 2,69	25	(30)
	013G1679	Прямий, нікель.			

Код	Тип	Опис	Діапазон регулювання	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт
Клапан RA-DV для двотрубно́ї системи опалення					



013G7711	RA-DV 10	Кутовий, нікель.	10-135	10	(75)
-----------------	----------	------------------	--------	----	------



013G7712	RA-DV 10	Прямий, нікель.	10-135	10	(75)
-----------------	----------	-----------------	--------	----	------



013G7713	RA-DV 15	Кутовий, нікель.	10-135	15	(75)
-----------------	----------	------------------	--------	----	------



013G7714	RA-DV 15	Прямий, нікель.	10-135	15	(75)
-----------------	----------	-----------------	--------	----	------



013G7710	RA-DV 15	Осьовий, нікель.	10-135	15	(75)
-----------------	----------	------------------	--------	----	------



013G7719	RA-DV 15	3-осьовий, кутовий, правий, нікель.	10-135	15	(75)
-----------------	----------	-------------------------------------	--------	----	------



013G7720	RA-DV 15	3-осьовий, кутовий, лівий, нікель.	10-135	15	(75)
-----------------	----------	------------------------------------	--------	----	------

Код	Тип	Опис	Kvs, kv мЗ/год	Підключення	Кількість в упаковці, шт
Приєднувальний елемент RA-K для двотрубно́ї системи опалення					

**013G3363**

RA-K

Клапан RA-K з
компресійним фітінгом
для приєднувальної
трубки, з попередньою
настройкою

0,02-0,62

R1/2

(75)

**013G3377**

RA-K/KW

Приєднувальна трубка,
L = 950 мм
ДУ 15 мм

-

-

(10)

**013G3378**

RA-K/KW

Приєднувальна трубка,
L = 650 мм
ДУ 15 мм

-

-

(10)

**013G3367**

RA-K

Розподільчий вузел для
підпільного
прокладання труб з
можливістю
відключення.
Зовнішня різь

-

G3/4

(60)

**013G3369**

RA-KW

Розподільчий вузел для
прокладання труб в
стіні, з можливістю
відключення.
Зовнішня різь

-

G3/4

(48)

Приєднувальний елемент RA-K для однотрубно́ї системи опалення

**013G3362**

RA-KE

Клапан RA-KE з
компресійним фітінгом
для приєднувальної
трубки, з попередньою
настройкою

2,5

-

(75)

**013G3366**

RA-KE

Розподільчий вузел для
підпільного
прокладання труб з
можливістю
відключення.
Зовнішня різь

-

G3/4

(60)

**013G3368**

RA-KEW

Розподільчий вузел для
прокладання труб в
стіні, з можливістю
відключення.
Зовнішня різь

-

G3/4

(48)

Код	Тип	Опис	Kvs, kv м3/год	Ду, мм	Кількість в упаковці, шт
Клапани запірні RLV, RLV-S для монтажу на зворотньому трубопроводі вузла обв'язки опалювального приладу					

	003L0141	Кутовий, нікель	1,8	10	(10)
	003L0142	Прямий, нікель			
	003L0143	Кутовий, нікель	2,5	15	(10)
	003L0144	Прямий, нікель			
	003L0145	Кутовий, нікель	3	20	(6)
	003L0146	Прямий, нікель			
	003L0121	Кутовий, нікель	1,5 0,15-1,35	10	-
	003L0122	Прямий, нікель			
	003L0123	Кутовий, нікель	2,2 0,2-1,8	15	-
	003L0124	Прямий, нікель			
	003L0125	Кутовий, нікель	2,2 0,2-1,8	20	-
	003L0126	Прямий, нікель			

Код	Тип	Опис	З'єднання	
			радіатор	система
Н - подібні запірні клапани RLV-KS і RLV-KB для монтажу на опалювальному пристрої з нижнім підключенням				

	003L0282	Кутовий	G 1/2 A	G 3/4 A
	003L0280	Прямий		
	003L0283	Кутовий	G 3/4	G 3/4 A
	003L0281	Прямий		
	003I0392	Прямий	G 1/2 A	G 3/4 A
	003I0394	Кутовий		
	003I0391	Прямий	G 3/4 A	G 3/4 A
	003I0393	Кутовий		

Код	Опис	Кількість в упаковці, шт
Дренажний клапан		



003L0152 Дренажний клапан з патрубком для приєднання шлангу

(5)

Код	Тип
Звхист від несанкціонованого втручання	



- 013G5245** Пристрій для захисту від крадіжки термостатичних елементів RA2991/92 (20 шт)
- 013G1236** Набір інструментів для розблокування механізму термостатичного елементу
- 013G0294** 30 пласт. кілець для блокування попередньої настройки

Запірна рукоятка для RA-N



- 013G3300** Для відключення опалювального пристрою (не призначена для регулювання)

Кутовий адаптер для підключення термостатичного елементу



- 013G1350** Приєднання RA
- 013G1360** Приєднання M30 x 1.5

Код	Тип	Підключення	Кількість в упаковці, шт
Компресійні фітинги для труб із поліетилену PEX Tmax=95°C, Py=6 бар			
013G4144	Ø 14 X 2 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)
013G4147	Ø 15 X 2.5 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)
013G4152	Ø 12 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4154	Ø 14 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4155	Ø 15 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4157	Ø 16 X 1,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4156	Ø 16 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4163	Ø 16 X 2,2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4162	Ø 17 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4158	Ø 18 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4159	Ø 18 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4160	Ø 20 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4161	Ø 20 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)



Компресійні фітинги для металополімерних труб AluPEX Tmax=95°C, Py=6 бар			
013G4174	Ø 14 X 2 мм для RA-N15, RLV-15, RLV-S зовн. різь	G 1/2 A	(10)
013G4184	Ø 14 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4186	Ø 16 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4187	Ø 16 X 2,25 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4188	Ø 18 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4190	Ø 20 X 2 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4191	Ø 20 X 2,5 мм для RA-K, RA-KE, RLV-K,KS внутр. різь	G 3/4	(10)



Компресійні фітинги для сталевих і мідних труб Tmax=120°C, Py=10 бар			
013G4100	Ø 10 мм для RA-N10, RLV-10, зовн. різь	G 3/4 A	(10)
013G4102	Ø 12 мм для RA-N10, RLV-10, зовн. різь	G 3/4 A	(10)
013G4110	Ø 10 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)
013G4112	Ø 12 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)
013G4114	Ø 14 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)
013G4115	Ø 15 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)
013G4116	Ø 16 мм для RA-N15, RLV-15, зовн. різь	G 1/2 A	(10)
013G4120	Ø 10 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4122	Ø 12 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4124	Ø 14 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4125	Ø 15 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4126	Ø 16 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)
013G4128	Ø 18 мм для RA-K, RA-KE, внутр. різь	G 3/4	(10)

